

數顯扭力扳手系列

表面處理：拋光鍍鉻 種類：扭力扳手 加工定制：是
 材質：工具鋼 制式：多款供選 規格：17-340,1.5-30,6.8-135,10-200
 特性：數顯 設定扭力值：數顯及振動提示，有效保護螺絲

型號	規格			扭力單位選擇	扭力記憶容量	精度	
	棘輪方頭寸	扭力設定範圍 (N-m)	長度 (mm)			順時針	逆時針
SH-DGTQ30-1	72 齒 1/4	1.5-30	409	N-m/kg-cm Ft-lb/in-lb	30 組	±1% (CW)	±2% (CCW)
SH-DGTQ135-2	72 齒 3/8	6.8-135	434	N-m/kg-cm Ft-lb/in-lb	30 組	±1% (CW)	±2% (CCW)
SH-DGTQ135-3	72 齒 1/2	6.8-135	454	N-m/kg-cm Ft-lb/in-lb	30 組	±1% (CW)	±2% (CCW)
SH-DGTQ200-3	72 齒 1/2	10-200	565	N-m/kg-cm Ft-lb/in-lb	30 組	±1% (CW)	±2% (CCW)
SH-DGTQ340-3	72 齒 1/2	17-340	666	N-m/kg-cm Ft-lb/in-lb	30 組	±1% (CW)	±2% (CCW)

主要功能特色：

- 棘輪頭可更換成所需的型式：扳手自帶棘輪頭，可根據需要選購開口頭或環形頭，更加適用。
- 極簡功能操作：扭力值設定、單位元設定、模式設定。
- 於扳手側面有 LED，使用者可於側邊觀看到扭力值已到達，並配合蜂鳴器的鳴聲及震動，提供給使用者更多便利。
- 只要按下一個按鍵，即可輕鬆切換單位設定，四種扭力單位可供選擇：
N-m / In-lb / Ft-lb / Kg-cm

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

5. 設定模式：保持模式、追隨模式。
6. 扭力記憶保存：30 組扭力數值保存，給使用者提供更多便捷。
7. 電池壽命（連續操作）：107 小時，待機模式：1 年
8. 工作溫度：-20℃ - 70℃，儲存溫度：-20℃ - 70℃，濕度：無凝露可到 90%
9. 測試：本產品經 SGS 壽命測試，使用次數可高達於 10000 次，廠內測試高達 100000 次，扭力誤差值依然在 1%以內，並有落下性測試，震動測試，高低溫測試，環境測試。
10. 認證：CE 認證，產品出廠皆有檢驗校驗報告，由 SGS 校正品質實驗室進行扭力校正，

Base on stander EN ISO 6789:2003

SH-DGTQ 標準系列



SH-DGTI 替換頭系列

