

工业ESD防静电吸料笔

高精度电子装配工具

助力中国智能制造业，服务好每一位客户
使用寿命长 | 质量有保证 | 强劲吸力 | 防静电ESD



HD-70真空吸笔 吸力选择规格表

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 吸笔长度: | 70MM | | | | | | | | | | |
| 笔身直径: | 13MM | | | | | | | | | | |
| 吸盘直径: | 50MM | 40MM | 35MM | 30MM | 25MM | 20MM | 15MM | 12MM | 10MM | 8MM | 6MM |
| 吸力: | 4000G | 3000g | 2500g | 2000g | 1500g | 1200g | 1000g | 0~800g | 0~800g | 0~500g | 0~300g |
| 防静电设计: 防静电指数10 ⁶ ~10 ⁹ ,测量电压: 小于100V, 符合产线防静电要求。 | | | | | | | | | | | |

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

平面式吸取 无痕无印

真空吸笔套件，主要适用CPU、BGA、芯片处理、手机屏周边、镜头、光学玻璃镜片等平面产品的吸取。操作简单、方便快捷。

无痕无印 | 洁净无尘 | 吸取精准 | 吸力平稳



防静电设计 吸力强

吸取产品特别方便、多规格吸盘随意更换
对比传统镊子，避免了对产品拾取不当造成的损伤
也大大提高了工作效率。

国际标准 防静电指数：10^{6~10} 8Ω。

多规格吸盘可更换

工业ESD快拆式吸盘可根据工作需要配套合适的吸盘，工厂产线专用真空提取器。

吸盘直径：40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8MM

黑色防静电

适用于对电流敏感
情况下的吸附

白色无尘款

适用于对洁净度高
情况下吸附



产品规格尺寸图

吸笔长度：70MM 吸笔直径：14MM
真空吸囊式设计，自动形成真空回力，轻轻按压即可
即可操作，方便快捷。

国际标准 防静电指数：10^{6~10} 8 。

