

日本 TOHNICHI 東日扭力螺絲刀 RNTD120CN RNTD260CN RNTD500CN

- 空轉式
- RTD 設計為在達到設定扭矩後棘輪空轉，防止產生扭矩超載。
- 採用肘節式離合器扭矩檢測裝置，可提高耐久性。
- 可使用刻度輕鬆調整扭矩。
- 所有型號均裝有防止使用時扭矩變化的鎖定裝置。
- 六角形鎖定器可防止滾動，且鎖定器可更換。

国际单位制型号		RTD15CN		RTD30CN		RTD60CN		RTD120CN		RTD260C		
扭矩范围 [cN·m]	最小	2.9115		4.9130		10.9160		20.91120		60.9120		
	最大											
	刻度	0.1		0.2		0.5		1		2		
公制型号		1.5RTD		3RTD		6RTD		12RTD		26RTD		
扭矩范围 [kgf·cm]	最小	0.2911.5		0.4913		1916		29112		69120		
	最大											
	刻度	0.01		0.02		0.05		0.1		0.2		
美制型号		RTD20Z	RTD1.3I	RTD40Z	RTD2.6I	RTD80Z	RTD5I	RTD150Z	RTD10I	RTD22I		
扭矩范围 [ozf·in/lbf·in]	最小	0.2zf·in	0.2lbf·in	0.2zf·in	0.4lbf·in	0.2zf·in	1lbf·in	0.2zf·in	1lbf·in	69120		
	最大	6.9120	11.3	15.9140	12.6	20.9180	1915	30.91150	29110			
	刻度	0.2zf·in	0.01lbf·in	0.5zf·in	0.02lbf·in	1zf·in	0.05lbf·in	2zf·in	0.1lbf·in	0.2		
适用螺钉	小螺钉	(M1.8)		M2 (M2.2)		M2.5、M3		(M3.5)		M4 (M4.5)		
	自攻螺钉	(M1.4) M1.6		(M1.8) M2		(M2.2) M2.5		M3 (M3.5)		M4		
尺寸 [mm]	全长	L'		100		110		130		150		
	手柄	D1		16		20		24		30.5		
	本体	D2	10.7				14.8		18		23	
		D3	11									
		L1	18						24			
		L2	76.59184.3				81.19190.1		105.991115		113.89111	
	锁定器	d	23.5				29		33		41	
		W	21.5				26.5		30		37.5	
重量 [kg]				0.05		0.08		0.16		0.27		



•