

QL/QL-E2

脱跳式
扭力扳手

咔嗒式

带棘轮

预设定型

带刻度

ISO6789

螺栓紧固扭力扳手的基本型。

NEW

负荷方向

RoHS
符合指令



QL5N (全长 194mm)



QLE750N2 (全长 1342mm)



QL100N4 (全长 335mm)

准确度 ±3%

QL/QL-MH 选购件



842

846

携带箱

件号 #	适用型号 (参考) [尺寸 mm]	重量 约 [kg]
842	QL50N, QL50N-MH, QL100N4-MH (H60 X W400 X D70)	0.25
843	QL140N, QL140N-MH, QL200N4, QL200N4-MH (H60 X W520 X D80)	0.36
846	QL140N 以下, QL140N-MH 以下 (H170 X W500 X D100)	1.0
847	QL280N, QL280N-MH 以下 (H170 X W740 X D100)	1.6

NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

国际单位制 型号	扭矩调整范围 [N · m]		公制型号	扭矩调整范围 [kgf · cm/kgf · m]		方形驱动头 [mm]	全长 [mm]	重量 约 [kg]	英制型号	扭矩调整范围 [lbf · in/lbf · ft]	
	最小~最大	1 刻度		最小~最大	1 刻度					最小~最大	最小~最大
QL											
QL2N	0.4 ~ 2	0.02	20QL	4 ~ 20	0.2		194	0.27	QL15I-2A	3 ~ 15	
QL5N	1 ~ 5	0.05	50QL	10 ~ 50	0.5				QL30I-2A	6 ~ 30	
QL10N	2 ~ 10		100QL	20 ~ 100		6.35			QL50I-2A	10 ~ 50	
QL15N	3 ~ 15	0.1	150QL	30 ~ 150	1.0		219	0.29	QL100I-2A	20 ~ 100	
QL25N5-1/4	5 ~ 25	0.2	225QL5-1/4	50 ~ 250	2.5		237	0.33	QL200I-2A	50 ~ 200	
QL25N5			225QL5						QL200I-3A		
QL50N	10 ~ 50	0.5	450QL3	100 ~ 500		9.5	260	0.45	QL400I-3A	100 ~ 400	
QL100N4-3/8			900QL4-3/8	200 ~ 500					QL75F-3A	15 ~ 75 ^{BF}	
QL100N4	20 ~ 100	1	900QL4	200 ~ 1000	10		335	0.69	-	-	
QL140N	30 ~ 140		1400QL3	300 ~ 1400		12.7	400	0.88	QL100F-4A	30 ~ 100	
QL200N4	40 ~ 200		1800QL4	400 ~ 2000	20		490	1.4	QL150F-4A	30 ~ 150	
QL280N-1/2	40 ~ 280	2	2800QL3-1/2	4 ~ 28			695	2.0	QL200F-4A	30 ~ 200	
QL280N			2800QL3		0.2				-	-	
QL420N	60 ~ 420		4200QL2	6 ~ 42		19.0	995	3.4	QL300F-6A	60 ~ 300	
QLE2											
QLE550N2	100 ~ 550		5500QLE2	10 ~ 55			1189	4.3	QLE400F-6A	100 ~ 400	
QLE750N2	150 ~ 750	5	7500QLE2	15 ~ 75	0.5		1342	5.6	QLE600F-6A	150 ~ 600	
QLE1000N2	200 ~ 1000		10000QLE2	20 ~ 100			1515	7.7	QLE700F-8A	200 ~ 700	
QLE1400N2	300 ~ 1400		14000QLE2	30 ~ 140		25.4	1787	11.1	QLE1000F-8A	300 ~ 1000	
QLE2100N2	500 ~ 2100	10	21000QLE2	50 ~ 210	1		1895	14.6	QLE1500F-8A	500 ~ 1500	
QLE2800N2	800 ~ 2800	20	28000QLE2	80 ~ 280	2		2405	23.7	QLE2000F-12A	600 ~ 2000	

注1 QL420N, QLE550N2 ~ QLE2800N2 采用滚花手柄。

注2 QL2N ~ QL25N5 附带大刻度黄/黑色树脂把手, QL50N ~ QL28N 附带黑色树脂把手。

注3 □ 25.4 的方形驱动头请使用通孔套筒。

QL5 选购件



彩色帽盖

件号 #	颜色	对应型号
862	红色	QL2N, QL5, QL10N, QL15N, QL25N5, QL25N5-1/4
863	蓝色	
864	绿色	
865	黑色	

※ 出厂时已标准配备 865 黑色帽盖。
※ 可根据用途进行颜色管理。

QLLS RoHS 符合指令

QL 的带限位开关型。
可防止紧固遗漏的防错扭力扳手。



QLLS100N4

国际单位制 型号	全长 [mm]	重量 约 [kg]
QLMS2N-MH	160	0.32
QLMS5N-MH		
QLMS10N-MH	195	0.35
QLMS10N		
QLMS15N	219	0.48
QLMS15N-MH	195	0.35
QLMS25N5	237	0.5
QLLS50N	49	0.62
QLLS100N4	81	0.86
QLLS140N	101	0.96
QLLS200N4	179	1.57
QLLS280N	249	2.47
QLLS420N	449	4.07

计数查错器 (另售品)
CNA-4mk3



QL-MH 脱跳式 扭力扳手

咔嗒式

带棘轮

预设定型

带刻度

ISO6789

QL 型扭力扳手的普及型。金属手柄 (滚花样式) 把手上的油渍容易擦拭, 即使戴着棉布手套也具有的作业性。最符合现场工作需求。

准确度 ±3%

负荷方向

RoHS
符合指令



QL100N4-MH (全长 335mm)



QL2N-MH (全长 160mm)

国际单位制 型号	扭矩调整范围 [N · m]		公制型号	扭矩调整范围 [kgf · cm/kgf · m]		方形驱动头 [mm]	全长 [mm]	重量 约 [kg]
	最小~最大	1 刻度		最小~最大	1 刻度			
QL2N-MH	0.4 ~ 2	0.02	20QL-MH	4 ~ 20	0.2		160	0.16
QL5N-MH	1 ~ 5	0.05	50QL-MH	10 ~ 50	0.5	6.35		
QL10N-MH	2 ~ 10		100QL-MH	20 ~ 100			195	0.19
QL15N-MH	3 ~ 15	0.1	150QL-MH	30 ~ 150	1			
QL25N-MH	5 ~ 25	0.25	225QL-MH	50 ~ 250	2.5	9.5	230	0.25
QL50N-MH	10 ~ 50	0.5	450QL-MH	100 ~ 500	5		260	0.45
QL100N4-MH	20 ~ 100		900QL4-MH	200 ~ 1000		10	335	0.69
QL140N-MH	30 ~ 140	1	1400QL-MH	300 ~ 1400		12.7	400	0.79
QL200N4-MH	40 ~ 200		1800QL4-MH	400 ~ 2000	20		490	1.4
QL280N-MH	40 ~ 280	2	2800QL-MH	4 ~ 28	0.2	19.0	695	1.9

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw