

WM-I06-1

迷你數顯扭力扳手


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



棘輪齒數

60 齒

出廠5點式校驗報告



LED 提醒 / 蜂鳴警示



記憶組數

30 組

單支出廠序號查詢



單一按鈕簡易操作



一年保固期
保固內免費測試乙次

1年保固

使用 AAA X 2 (適用一般電池)



出廠精度 (ISO規範 6% 內)

2.5%

操作模式



震動警示功能
(當到達預設扭力值90%時)



防油、防滑設計握柄 (專利)



產品編號 / Item no.	WM-I06-1
設定範圍 / Setting Range	0.6-6Nm
棘輪方頭 / Driver	1/4"9*12mm
出廠精度 / Accuracy 保證精度 / Calibration accuracy	CW : ±2.5% CCW : ±4% CW : ±3%
最小量測單位 / Min. Scale Unit	0.01 Nm
預設值儲存組數 / No. of memory parameters	30
LED	2 (1Green ● + 1Red ●)
震動警示 / Vibration Warning	YES (到達預設扭力 90% · 震動警示啟動) (when torque reaches 90% of the set value, vibration warning will begin)
操作模式 / Operating modes	峰值保持 (K) / 追隨模式 (F) Peak hold (K) / Track (F)
單位選擇 / Torque Units	Nm, lb.ft, lb.in, kg.cm
電池壽命：持續操作 Battery Life (continuous operation)	110 hrs
電池壽命：待機模式 Battery Life (Standard Mode)	1 year
操作溫度 / Operating temperature	-10°C ~ 60°C
儲存溫度 / Storage temperature	-20°C ~ 70°C
濕度 / Humidity	無凝露可到90% Up to 90% non-condensing
掉落測試 / Drop test	1m
震動測試 / Shaking test	10G
耐用度 / Durability	Over 10000 cycles
環境測試 / Environmental test	PASS
電磁相容測試 / EMC test	PASS

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)