

ELECTRIC

CR-V铬钒钢锻造

硬度高 不断裂 使用寿命长



标准弧形开口

流线弧度标准，更好的吻合型，
减少摩擦，使用更方便

梅花处加厚30%

加厚壁更耐用，
承受力大，不易崩裂

产品参数

| 规格 | 扳手长度mm | 开口端厚度mm | 梅花端厚度mm |
|----|--------|---------|---------|
| 8 | 132 | 5.0 | 5.2 |
| 9 | 136 | 5.6 | 5.6 |
| 10 | 142 | 6.0 | 6.7 |
| 11 | 150 | 6.0 | 6.3 |
| 12 | 170 | 6.2 | 8.0 |
| 13 | 180 | 6.5 | 7.9 |
| 14 | 185 | 6.6 | 8.3 |
| 15 | 197 | 7.0 | 8.5 |
| 16 | 210 | 6.8 | 8.0 |
| 17 | 220 | 7.7 | 9.2 |
| 18 | 225 | 7.5 | 9.5 |
| 19 | 235 | 7.5 | 9.5 |
| 21 | 250 | 7.8 | 10.0 |
| 22 | 260 | 8.2 | 11.0 |
| 24 | 275 | 8.9 | 11.7 |
| 27 | 320 | 8.6 | 12.0 |
| 30 | 335 | 10.0 | 13.0 |
| 32 | 350 | 11.0 | 14.0 |

*所有数据均为手工测量 存在误差 请以收到实物为准