

TES-96 膜厚計

0-1500 μ m

精確度：2.5%

- 自動判別 磁性金屬/非磁性金屬底材
- 各8組磁性金屬/非磁性金屬校正曲線記憶功能
- 上下限警示功能(聲音/顯示)
- 平均值、最大值、最小值及標準差功能 AVG/MAX/MIN/SD
- 厚度單位 μ m/mils
- 背光LCD顯示

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766

勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570

勝特力電子(上海) 86-21-34970699

勝特力電子(深圳) 86-755-83298787

<http://www.100y.com.tw>

50, 100, 1000 μ m校正片



零點基板
(鐵質/鋁質)





Reliable in Quality

TES-96 膜厚計

特性：

- ☐ 自動判別 磁性金屬/非磁性金屬底材
- ☐ 測量磁性金屬上之非磁性披膜之厚度及
非磁性金屬上之絕緣膜厚度
- ☐ 膜厚度超出上下限之響聲及顯示警示功能
- ☐ 統計計算顯示平均值、最大值、最小值及標準差功能
- ☐ 測量厚度單位 μm /mils 選擇
- ☐ LCD顯示含背光
- ☐ 自動關機功能

規格：

測量方法	電磁式及渦電流式(自動底材判別功能)
測量範圍	0~1500 μm 或 0~75.0 mils
準確性	$\pm 2\%$: < 50 μm $\pm 2.5\%$: 50 μm ~ < 1000 μm $\pm 3\%$: 1000 μm < 1500 μm
解析度	0.1 μm : < 100 μm 1 μm : ≥ 100 μm
單筆資料記憶	99 點
群組資料記憶	10群組各100點
電源	1.5 V 鹼性電池 (尺寸AAA) x 2
電池壽命	約 30 小時 (背光未啟用下)
操作溫度	0°C 至40°C (32°F 至 104°F)
儲存溫度	-20°C 至50°C (-4°F 至122°F)
尺寸及重量	114 (L) x 53 (W) x 31 (H) mm / 約 102 g
附件	零點校正板 (鐵質及鋁質)、 校正片 (約50, 100, 1000 μm)、 鹼性電池、攜帶盒、皮套、使用說明書

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>