



可实现 高压停止，低压启动
也可以 低压停止，高压启动

表的上下压可自由设定，可设反向控制和延时控制

正向控制简易图



超过高压时，输出开关断开



低于低压时，输出开关闭合

注意

负载超过700W请搭配接触器

■ 技术参数

产品型号	YZ-S8系列数显压力控制器			YZ-S9系列数显压力控制器		
	YZ-S80	YZ-S81	YZ-S82	YZ-S90	YZ-S91	YZ-S92
产品图片						
表盘直径	80mm			径向: 60mm、80mm、100mm		
				轴向: 60mm带边75mm、80mm带边95mm、100mm带边130mm		
压力量程	-0.1~0...0.6...0.1...1...2...3...4...5...10...20...30...40...50...60...100...160MPa					
精度	0.5%FS					
供电	12VDC 24VDC 220VAC 380VAC					
输出信号	继电器控制信号			继电器开关信号		
产品功能	实现低压启动 高压停止 或 高压启动 低压停止; 具有: 多种压力单位切换、清零功能、延时控制、反向控制、密码保护、 采样速率可选、计数器通断计数等多种功能					
产品材质	表壳: 工程塑料 接头: 304不锈钢			表壳/接头: 304不锈钢		
应用领域	自动化设备、医疗设备、工程机械、管道工程、泵业、液压机械、各式空压机设备					

产品型号	YZ-B8系列智能数显压力表			YZ-B9系列智能数显压力表		
	YZ-B83	YZ-B84	YZ-B85	YZ-B93	YZ-B94	YZ-B95
产品图片						
表盘直径	80mm			径向: 60mm、80mm、100mm 轴向: 60mm带边75mm、80mm带边95mm、100mm带边130mm		
压力量程	-0.1~0...0.6...0.1...1...2...3...4...5...10...20...30...40...50...60...100...160MPa					
精度	0.5%FS、0.3%FS					
供电	12VDC 24VDC 220VAC 380VAC					
产品功能	压力实时显示、压力单位切换、误差清零等			代替电接点压力表(上报警/下报警/公共线) 附属功能: 单位切换/清零功能		
产品材质	表壳: 工程塑料 接头: 304不锈钢			表壳/接头: 304不锈钢		
应用领域	自动化设备、医疗设备、工程机械、管道工程、泵业、液压机械、各式空压机设备			液压机/注塑机/高压泵/高压空压机等自动化机械配置、各式空压机设备		

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>