

薄鐵板、鋁材、絕緣板、PVC 板木材厚度在 4mm 內。用一只鑽頭能夠打出各種規格的孔眼

材質

高速鋼 4241（適合使用於硬度 25°以下的工件，如碳鋼）

高速鋼 6542/M2（適合使用於硬度 28°以下的工件，如鋁件，不銹鋼要求是 3mm 以下的，未淬火的）打不銹鋼建議用此規格不建議用 4241

規格

4-32mm（4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32mm）

7.1mm 柄

4-20mm（4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20mm）7.1mm 柄

4-12mm（4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm）7.1mm 柄

表面處理:鍍鈦

階梯鑽

材質：HSS4241 HSS4341 HSS9341 HSS6542

表面處理：白鑽和鍍鈦

階梯鑽介紹：又稱多功能鑽，有直槽，螺旋槽，單槽。白鑽，鍍鈦鑽，七彩鑽，黑鑽。柄有圓柄，三角柄，六角柄，SDS 柄。

切削材料：薄鐵板、鋁材、絕緣板、PVC 板木材厚度在 4mm 內。用一隻鑽頭能夠打出各種規格的孔眼。

階梯鑽產品特點：

- 1、獨特的階梯構造，一隻鑽頭能開多種規格尺寸孔徑，一隻階梯鑽抵上一盒鑽頭。
- 2、不需使用中心沖，與普通麻花鑽相比不易折斷。現場施工，一支階梯鑽多種規格適用。
- 3、去毛刺、倒角、開橢圓孔擴、麻花鑽無法完成的功能它成為可能。
- 4、和普通麻花鑽相比。晃動小、不需領先使用中心沖也能開出漂亮孔徑出來。使用工具：手槍鑽、台鑽。

STEP DRILLS（階梯鑽）

SIZE	NO. Of Holes	Shank Diamdter	Step Drill
4mm-12mm	5	6.5mm	
4mm-20mm	9	8mm	
4mm-22mm	10	10mm	
4mm-30mm	14	8mm	
6mm-18mm	7	10mm	
6mm-39mm	12	7mm	
1/8-1/2	13	1/4"	
3/16-1/2	6	1/4"	
3/16-7/8	12	3/8"	
1/4-1-3/8	10	1/2"	

Main be used for the book plank, iron plate, the corrosion resistant plate punching, one bore bit is able to show various specification eyelet. Deburr is an angle of chamfer concurrent.

勝特力材料 886-3-5773766
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)