

## 精密铣床FF230

要点:

为精确铣，推荐将机头架安装到工作台KT230。FF230的锁紧杆可以很容易地完成此操作。

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
Http://www.100y.com.tw



① 用于调节高度的手轮，当铣削或精密钻孔操作时，也可选用精密进给。

② V型传动皮带驱动主轴6种速度  
280-2500rpm。

③ 不包括精密微进给部件。

④ 带调节刻度表的手轮（1圈=1mm，1刻度=0.05mm）。

机头架按刻度盘指示可旋转360度。通过手轮及拨盘调节（1圈=1mm，1刻度=0.05mm）。在铣削或精密钻孔时，本机也可进行精密进给操作。主轴及机头架可被定位锁紧，在铣削时这样做很有必要。强大的永磁电机通过V型传动皮带驱动，在低速下也可产生大扭矩。包括6.8及10mm的筒夹。坚固的工作台带MICROMOT标准的T型槽12x6x5mm。

技术数据:

220-240V, 360W, 50/60Hz。主轴转速: 280-55-870-1250-1700及2500rpm, 通过V型传动皮带驱动。柱架35x400mm。工作台270x80mm。行程X(横向)170mm, Y(纵向)65mm。尺寸180x130mm。总高度约500mm。重量约为17.0kg。  
FF230 (全套带KT230十字工作台)。

编号 24 108

### 精密微进给:

用于铣床PF230及微型铣床FF230。安装方便。可使用高位进给（垂直）或斜角位置的精密进给。每圈=1.5mm主轴行程，每刻度=0.05mm。刻度可复位为零。

编号 24 140

钻头夹头，带10mm柄。

工业标准质量，但没有筒夹那么精确。附带的10mm柄适用于10mm筒夹。包括夹头键。

编号 24 110

**勝特力材料 886-3-5753170**  
**勝特力电子(上海) 86-21-34970699**  
**勝特力电子(深圳) 86-755-83298787**  
**[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)**



### 夹具


适用于MICROMOT标准的T槽（12x6x5mm）。无级调节，范围从6到40mm。一对。

编号 24 272

### 梯形夹具套件

由两个梯形夹块及2个钳夹、2个螺母、2个T槽螺母（B=7mm,E=12mm, D=4mm,C=7.2mm）组成。可固定高约35mm的工件。木盒包装。

编号 24 257



### 精密V形夹块

用于夹紧不同的工件。由淬火钢精密铣削成对制成。V形槽有4种不同的深度，都呈90度。尺寸为50x30x30mm。坚固的夹钳及滚花旋钮可确保工件牢牢固定。

编号 24 262      2件



### 精密虎钳，由钢材铣制而成

可使用其侧面及背面。钳夹宽60mm，夹紧宽度46mm。全套配有固定螺栓，木盒包装。

编号 24 255



### 三件套中心钻孔钻头

HSS高速钢DIN333 (A型) 60度。完整套件，尺寸有2.0/2.5和3.15mm。

编号 24 630

### 铣刀刀具 (2-5mm)

4件套

HSS高速钢，双槽铣刀组2.3,4及5mm，全部为6mm柄径。符合DIN327标准，木盒包装。

编号 24 610

### 铣刀刀具 (6-10mm)

4件套

HSS高速钢，四槽铣刀组6,7.8及10mm符合DIN 844标准。木盒包装。

编号 24 620

### 1 刀轴

用于齿轮铣刀，内径16mm，轴径10mm。

编号 24 425

### 2 HSS高速钢 齿轮铣刀

模数0.5x40mm，内径16mm。

编号 24 426 Nr. 1 (12-13 齿)

编号 24 427 Nr. 2 (14-16 齿)

编号 24 428 Nr. 3 (17-20 齿)

编号 24 429 Nr. 4 (21-25 齿)

编号 24 430 Nr. 5 (26-34 齿)

编号 24 431 Nr. 6 (35-54 齿)

### 分度附件

有助于加工齿轮齿及非同样式。配有2个分度轮 (40及48级)，实现标准分度：2,3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,40及48。主轴与车床的主轴相同。3爪及4爪夹头同样可安装上去 (夹头是选装件)。可安装在车床的纵横滑块上或车床台上，也可安装在PF230上。

编号 24 131

**勝特力材料 886-3-5753170**  
**勝特力电子(上海) 86-21-34970699**  
**勝特力电子(深圳) 86-755-83298787**  
**Http://www.100y.com.tw**

### 十字工作台KT230

如上所示，柱孔内径为35mm，衬套套管可用于直径34mm。适用于PF230及PF210。不带机架及柱架。

编号 24 106

