

- 1 機頭座可側移，用於切斷微小間隔的成品，夾鉗可緊靠切斷位置才不會振動
- 2 長度定位擋板範圍：300mm
- 3 內建開關可一邊啟動機器，同時壓下機頭座切斷工件，手一放機器便停止運轉
- 4 強化透明的PC防護罩，防止飛屑
- 5 鋁壓鑄堅實的工作轉盤，可左右各打轉45度
- 6 整合式手虎鉗，鉗口帶V形槽可牢靠夾住圓棒形工件，手把精緻滾花不打滑



27160

迷你魔超級切斷機 KGS 80

使用電源：220-240V, 200W, 50/60Hz

轉速：4000rpm

底座大小：230x230x330mm

重量：約為6公觔

不靠打斜機頭座，只須轉動工作盤到設定的角度即可作斜切割。這是相對於其他切斷機容易切歪的明顯優點。機頭座且可以作側移調整，防止鋸片和手虎鉗碰撞，另一個優點是可將切斷的位置盡可能靠近夾鉗緊緊夾住工件，則切斷效果更佳，不會有因顫動產生毛邊，切斷處干淨利落。

90度夾持時的切割能力

型材厚度 (mm)	型材寬度 (mm)	棒材直徑 (mm)
10	65	Φmax.25
18	50	
21	40	
25	25	

45度夾持時的切割能力

型材厚度 (mm)	型材寬度 (mm)	棒材直徑 (mm)
5	36	Φmax.20
10	30	
15	25	
20	18	



28729 帶網樹脂砂輪切斷片

80x1.0x10mm

用於切斷木材，鐵，非鐵金屬及塑料

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

PROXON



28732 硬鋼齒圓鋸片

36齒80x1.6x10mm

特別適於切斷軟木，巴爾沙木及玻纖板

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)