

主軸箱由結實鋁合金壓鑄而成，
經CNC精密加工，輕搖手桿即可
調整主軸箱高度

**220-240
VOLT**

工作台帶有稜底板，工作面經過機
加工研磨，帶T槽。鋼條柱鍍有一
層研磨過的鎳。強力的，工作壽命
長的230V永磁電機。主軸由傳送皮
帶和3級滑輪驅動，可使扭矩在最
小速度下增大6倍。傳動軸在球軸承
上運轉。帶1/2"螺紋的轉軸，適用
於標準夾頭及選裝筒夾



- ① 實用的深度刻度表，可調節鑽孔
深度定位
- ② 是配合十字工作台KT150進行快
速定位鑽孔的理想用具



28124 檯鑽床TBH

使用電源：220-240V
轉軸速度為1080, 2400及4500rpm
主軸跨度70mm
最大鑽孔能力為鋼10mm
喉口(由支柱至鑽孔中心): 140mm
工作台尺寸：200x200mm
條柱：45x500mm

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



28200 精密筒夾組

用於鑽床TBH的筒夾
三開槽口鋼制筒夾為2.35-3.0-3.2-4.0-5.0
及6.0mm,也包括筒夾螺母(M17)木盒包裝，
帶滑動蓋子

迷你魔精密手虎鉗



20402 PRIMUS 100

鉗口寬：100mm

開口：75mm

重量：5公觔

鑄鐵鉗口有稜有角，熱處理過硬度強，
基座特殊鑄鐵，沉重結實，某些情況下
允許不用固定即可夾持工件進行加工

20392 PRIMUS 75

鉗口寬：75mm

開口：65mm

重量：2.5公觔

20394 虎鉗固定塊

用於固定上述虎鉗的固定塊，一組

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)