

220-240
VOLT

- ① 實用的鑽孔深度設定裝置附刻度
- ② NO.28132迷你魔手虎鉗，方便夾持工件（另購）

28128 微型台鑽床TBM220

使用電源：220-240V

消費電力：85W

3段變速：1800,4700及8500rpm

(低速下實現3倍扭矩)

喉口深度（條柱到鑽軸處）：140mm

心軸凹槽用於安裝迷你魔鋼制筒夾，
並帶螺紋可安裝鑽頭夾頭（3/8"螺紋）

極高的旋轉準確性，30mm進給量

附6個鋼制筒夾：1.0, 1.5, 2.0, 2.4,
3.0及3.2mm



28122 鑽頭夾頭（最大夾徑6mm）

適用鑽頭尺寸為0.5-6.0mm

最大旋轉速度10,000rpm

工業標準制造，高速旋轉準確性

3/8"螺紋，帶來頭鍵

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

28132 MS 4台鉗

壓鑄鋅制品，3面機加工，加工槽適用於標準MB140/S
鑽架以及台鑽TBM220的可調節擋板，鉗口中有水平及
垂直V槽，鉗夾寬50mm高10mm.最大夾寬34mm
(另購)





27100 微型十字工作檯KT70

工作台尺寸：200x70mm

行程：X軸為134mm,Y軸為46mm

帶可調節刻度盤的手輪，

1轉=1.0mm, 1個分刻度=0.05mm

包括兩個夾具

直規尺可移動，方便工件定位

(另購)

可增加MB140/S和TBM220的功能，鋁檯，經過表面處理

實心鋁台表面處理過，可調節的楔形滑軌，以確保最小的間隙。3個迷你魔標準的12 x 6 x 5 mm T-型槽。可調節的規尺便於工件定位。可調零位的手輪校準為每一轉移動1.0 mm，1個分刻度=0.5mm。包括MB140/S 和TMB220用的夾塊和固定螺栓

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)