

- **DCGH (指針) 193 約 170 公升**  
**塑鋼層板 x5 片**  
**外寸:400Wx375Dx1290Hmm**  
**內寸:398Wx350Dx1220Hmm**

## 特色說明

相對溼度最好是 40%以下 DC dehumidify cabinets

### 防潮箱適用範圍說明

台灣地處高溫高濕,年平均溼度超過 70%RH 以上,  
 是"霉"生長標準條件,珍貴資料保存唯有樹德電子防潮箱來解決您的問題。

#### 40%-50%

光學用品、攝影機、高級皮件、皮包、隨身聽、  
 相機、鏡頭、顯微鏡、望遠鏡、影帶、幻燈片、CD、DVD...

#### 30%-40%

電器、電子產品、半導體、電容器、  
 印刷電路板、鎢絲、IC、電池等各項電器用品。  
 精密材料、精密儀器產品/附件、耗材、晶體、鹽片、  
 精密量具、光學鏡、單光儀、分光儀、THERMOCOUPLE、光源、偵測器等。

#### 30%以下

農園研究/ 種子、花粉、乾燥花。  
 各種研究物品/試藥、樣品、標準品。  
 食品研究/ 茶品、咖啡、可可亞、奶粉、海苔、各種調味料、  
 速食品、麵食油炸品的調製、小魚干、花生、餅干等可口點心類的保存。  
 化工原料/ 藥品、調料、塗料、粉料、粉末材料、接著劑。

#### 超低溼

特殊化工品、電子零組件及其他用途。

### 防潮產品功能特色說明：

- 全功能微電腦控制，可將箱內濕度單點控制在 2-5%RH 均勻度。
- 使用兩組七段數字顯示器，可顯示目前箱內濕度及溫度，箱內溫度恆低於箱外一度。
- 開機時會自我測試，且附有斷電記憶功能，不因斷電或當機而使設定值改變。
- 除溼最低可達 20%RH，不因經常開啓取物而使溼度無法下降。
- 另備有超低濕機型 AHS 除濕能力最低可達 5%RH。
- 除溼心臟採用穩壓電路設計，並可依需求加裝 switching power  
 適用各種不同電壓 90V~260V，增長心臟壽命。
- 耗電量較記憶合金式大幅度省電，每月平均耗電約十元。



勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 除溼速度超快

省電、安全、不滴水、無噪音、無磁害、無耗材、不回潮

工研院量測中心溫溼度檢測證明

及除濕主機防火證明

防潮櫃專業製造廠

ISO 9002

## 防潮機心(外殼為鋁合金)

- 採自最新科技 T.E cooling 冷凍式晶片設計。
- 利用航太科技半導體晶片冷凝強力除濕特性，加大散熱片容量，
- 創造快速除濕特性，冷凝水晶由吸濕棉引導蒸發排出，省電、無噪音及快速除濕是為特性。

**勝特力材料 886-3-5753170**

**勝特力电子(上海) 86-21-34970699**

**勝特力电子(深圳) 86-755-83298787**

**Http://www.100y.com.tw**