



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

DRY-60 防潮大師微電腦防潮箱

- 一、除濕系統：微電腦冷凍式除濕結構恆濕數位程式控制
- 二、外箱尺寸：W400xD442xH556mm 重量約 15kg
- 三、內箱尺寸：W398xD385xH480mm 有效容積 71L
- 四、箱體材質：採 1mm 高張力鍍鋅鋼板靜電粉體烤漆,PVC 門框 5mm 強化玻璃,自吸式無磁害氣密門墊,單門,附梅花鎖 1 組.
- 五、控制方式：微電腦恆濕程式控制,具當機自動復歸功能,溫度自動補償,不受氣候影響,精確控制濕度在設定值 $\pm 2\%RH$ 內,箱內濕度均勻上,下,左,右誤差值小於 5%RH.
- 六、除濕心臟：主機機殼採用防火塑材可分離卡式心臟,超靜音,無返潮,無熱效應,置於箱內下方.具穩壓電路系統,防靜電,如故障可 DIY 自行換修.
- 七、控制面板：19x190mm 5 鍵觸控薄膜開關,5 只 LED 動作指示燈,一組 LED 雙字數位顯示濕度置於右上方.
- 八、濕度設定：20~60%RH 觸摸開關無段調整並顯示濕度設定值,具停電記憶功能.
- 九、除濕元件：採用美國半導體冷凍晶片.(附進口證明)
- 十、除濕功能：超強除濕 20%RH.空箱 3 小時濕度從 80%RH 除濕可達 40%RH 以下.
- 十一、濕度感測：日本製電子精密濕度感測器(附進口證明)誤差值小於 $\pm 5\%RH$.
- 十二、隔板 2 片高低可調.
- 十三、電源：AC110V $\pm 10V$ 60Hz,最大耗電量 23w/平均耗電量 5w
- 十四、通過 ISO 9002 微電腦防潮箱及恆溫恆濕櫃國際品保驗証
- 十五、通過中華民國 CED 工廠及防潮箱安規認証.
- 十六、歐洲 CE Mark EMC 電磁相容安規檢測, LVD 電器安規檢測認証
- 十七、工研院量測中心溫濕度校正驗証