

DRY-700

防潮大師微電腦防潮箱 754L

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品介紹



隔板可自由調整高低

梅花鎖

5mm強化玻璃視窗

溫濕度數位LED顯示控制面板
(可選購LCD數位顯示)



箱體採用1mm鍍鋅鋼板
靜電粉體烤漆

鍍鋅鋼板門框及
自吸式無磁害氣密門墊

除濕主機機殼採用防火型材
除濕元件為美國製致冷晶片
快速除濕20~60%RH



可加購電腦連線功能
(型號後+PG)



可換購鍍鋅鋼密閉門板
(型號後+M)



品質第一
功能第一
安全第一
榮譽第一



工研院量測科技
定期溫濕度校正



3000萬
產品責任險



烤漆符合
CNS10757



除濕主機
採用防火型材

- 一. 除濕系統: 微電腦冷凍式除濕結構恆濕數位程式控制。
- 二. 箱體材質: 採1mm高張力鍍鋅鋼板靜電粉體烤漆, 鋼板門框, 5mm強化玻璃, 自吸式無磁害氣密門墊, 附梅花鎖。
- 三. 控制方式: 採用美國半導體冷凍晶片, 具當機自動復歸功能, 不受氣候影響, 精確控制濕度在設定值 $\pm 2\%$ RH內, 箱內濕度均勻上、下、左、右誤差值小於5%RH。
- 四. 除濕主機: 主機機殼採用防火塑材可分離卡式主機, 超靜音, 無返潮, 無熱效應, 置於箱內下方, 具穩壓電路系統, 防靜電, 如故障可DIY自行換修。
- 五. 控制面板: 19x190mm5鍵觸控薄膜開關, 5只LED動作指示燈, 兩組LED雙字數位顯示溫濕度, 置於右上方。



●可選購為LCD溫濕度雙顯示, 具溫濕度記錄(註一)及異常警報功能(註二)。

- 六. 濕度設定: 20~60%RH觸摸開關無段調整並顯示濕度設定值, 具停電記憶功能。
- 七. 除濕元件: 採用美國半導體冷凍晶片。
- 八. 除濕功能: 超強除濕20%RH, 空箱3小時濕度從80%RH除濕可達40%RH以下。
- 九. 濕度感測: 日本製電子精密濕度感測器, 誤差值小於 $\pm 2\%$ RH。
- 十. 電腦監控紀錄: DATA LOG軟體PG系列可經-232或RS-485或RJ-45乙太網路(需透過網路線及IP)連結PC電腦, 在**LCD選購配備** WENDORS不限時間即時監控顯示, 可隨時透過控制面板或PC電腦瀏覽溫濕度狀況, 軟體具有設定記錄格式, 可設定年/月/日/時/分、溫、濕度上、下限警報設定、螢幕列印、連線異常警示, 可支援資料轉檔功能, 可同一畫面查詢曲線圖及數據表格, 溫濕度計顯示順序、參數設定功能, 一台電腦可同時監控記錄32台機櫃。
- 十一. 電 源: AC110V或220V $\pm 10\%$, 50/60Hz。
- 十二. 安 規: (1)通過ISO 9001國際品保驗證, (2)中華民國CED工廠及整台防潮箱、恆溫恆濕櫃安規認證, (3)防潮箱、恆溫恆濕櫃歐洲CE Mark EMC電磁相容安規檢測、LVD電器安規檢測認證, (4)除濕主機UL認證, (5)工研院量測科技股份有限公司溫濕度校正報告書, 誤差值濕度 $\pm 2\%$ RH、溫度 $\pm 1^{\circ}\text{C}$, (6)除濕主機防火材質證明, (7)櫃體烤漆符合標準檢驗局相關CNS10757 檢驗證明。

註一: 溫濕度紀錄: 機櫃內含可紀錄8192筆溫濕度及時間紀錄資料從觸控薄膜開關設定開始或停止紀錄, 清除紀錄, 每筆紀錄點間距時間, 最短1分鐘、最長24小時。

註二: 異常警報: 具超時時間累計異常高濕、低濕等溫濕度時間定及警示警響並溫濕度閃爍顯示何種異常。

產品規格

容積: 754L 隔板片數: 5 片

外箱尺寸: W600*D750*H1980mm

內箱尺寸: W598*D695*H1816mm

最大/平均耗電量: 60W/24W 附活動輪

重量: 75kg

產品介紹

產品廠牌	防潮大師
型號	DRY-700
外箱尺寸	W600xD750xH1980mm
內箱尺寸	W598xD695xH1816mm
有效容積	754公升
高低可調隔板	5組
保固	全機免費一年保固提供3000萬產品責任險

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)