

產品簡介：



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

★櫃體材質：1mm 雙層粉體烤漆強化鋼板，重疊式鋼鐵結構，密閉性佳，不易刮傷。

★控濕系統：

- 1、採"水蒸氣平衡原理"之除濕式，並以微程式控制，可分離式維修設計，無風扇馬達、無噪音、不滴水、不結霜...
- 2、12小時斷電，仍能繼續"化學補位吸濕"使濕氣不上升。
- 3、主機採耐熱高級 PPS 防火塑材機殼(具檢驗分析報告，耐熱達 230°C 是世界上最安全的設計，免除外來電壓過大造成瞬間過熱導致主機熔毀的危險，全國第一家同時通過 UL 及 CE 國際認證。

★顯示方式：

- 1、高精密度 LED 數字顯示櫃內溫濕度值。
- 2、濕度顯示值 1%~99%RH；溫度顯示值 1°C~99°C。
- 3、溫濕度值均追溯工研院量測實驗室校正標準。

★櫃體設計：

- 1、門採 3mm 圓弧形強化玻璃，門面採鋼板包覆強化玻璃研製，加強防撞功能。
- 2、附精密門鎖及鑰匙。
- 3、全國首創機械式加壓緊迫平面把手(附可煞車輪)。

★溼度控制：25~55%RH 可定點 1%設定。

★附高低可調式鋼製層板，收 物品更便利。

★本公司產品通過 UL、CE、CED、EMC、LVD 國際認證多國專利並投保三千萬產品責任險。

★超省電、無聲省電運作。

商品規格：

箱內容量 328L 高承載鋼製板×3

外部尺寸(mm)：W905×H940×D452

內部尺寸(mm)：W903×H870×D425