



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

KD-80 克霉靈微電腦防潮箱

- 一、除濕系統:微電腦冷凍式除濕結構.
- 二、外箱尺寸:W400*D430*H660mm 重量約 18kg.
- 三、內箱尺寸:W398*D375*H580mm 有效容積 82L.
- 四、箱體材質:採 1mm 高張力鍍鋅鋼板靜電粉體烤漆,PVC 門框 5mm 強化玻璃附梅花鎖,自吸式無磁害氣密門墊,單門.
- 五、控制方式:微電腦恆濕程式控制,具當機自動復歸功能,溫度自動補償,不受氣候影響,精確控制濕度在設定值 $\pm 10\%RH$ 內,箱內濕度均勻上,下,左,右誤差值小於 5%RH.
- 六、除濕心臟:機殼採用防火塑材可分離卡式心臟,超靜音,無返潮,無熱效應,置於箱內下方.具穩壓電路系統,防靜電,如故障可 DIY 自行換修.
- 七、控制面板:19x190mm 單鍵觸控薄膜開關,1 只 LED 動作指示燈.
- 八、濕度調整:30.40.50.60%四段設定並 LED 指示設定值.
- 九、除濕元件:採用美國半導體冷凍晶片,超強除濕 20%RH.空箱 3 小時濕度可達 40%RH 以下.(附進口證明).
- 十、濕度感測:日本製電子精密濕度感測器誤差值小於 $\pm 5\%RH$.(附進口證明).
- 十一、隔板 3 片高低可調.
- 十二、最大耗電量 12w/平均耗電量 4w, 電源 AC110 $\pm 10V$ 60Hz.
- 十三、通過 ISO 9002 國際品保認證 .
- 十四、通過中華民國 CED 工廠及產品安規認證,
- 十五、歐洲 CE Mark EMC 電磁相容安規檢測.