

產品特徵:

- 1.優質的 PVC 材料製造，管體清潔透明，能看到管中流體。**
- 2.管體柔韌，富有彈性，方便裝配和布管作業。**
- 3.比普通的滌綸網管的耐壓及耐油性更強，使用時間更久。**
- 4.溫度範圍：-5℃+60℃**

適應範圍:

- 1.設備的排水和供水，輸送各類機械油.水.加氣壓配管。**
- 2.適用於機械業，農業，漁業。**

用於各類機械油、水、氣管連接裝配

用於化學及食品工業系統

用於工廠、建築、園林等油、水輸送

日式網管規格型號及參數表

尺寸	內徑*外徑mm	長度m	常用壓力Kgf/cm2	爆破壓力Kgf/cm2
5/32	4*9	100	12	77
1/4	6*11	100	12	73
5/16	8*13.5	100	12	65
3/8	9*15	100	12	56
13/32	10*16	100	10	56
1/2	12*18	100	10	52
5/8	15*22	100	9	46
5/8	15*22	50	9	46
3/4	19*26	50	9	38
27/32	21.5*29	50	9	35
1	25*33	50	9	30
1-1/4	32*41	50	6	23
1-1/2	38*48	50	6	19
2	50*62	40	6	15