

氣動快速氣管接頭

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

快速插卸接头

■ 特性

1. 快速安装，简单灵巧，节省空间。
2. 型式多样，满足不同的气动布管需要。
3. 安装后塑料管体可任意转向。
4. 所有锥管螺纹涂聚四氟乙烯防漏胶，密封性好。
5. 所有的 YPC 型直通接头均带内六角孔便于狭窄环境安装。

● 使用须知


1. 请勿给管接头外加拉力，卷绕、弯曲等负荷否则有导致接头损坏的危险。
2. 不要使用温度 60℃ 以上的热水或热介质油，因热及加水分解会导致接头破损。
3. 请勿使用空气、水（有条件）以外的其他流体介质。

● 订购代码

Y — PC 8 — 01
Y: 白色
T: 黑色
型号 管子外径 螺纹



● YPC/TPC 螺纹直通



■ 螺纹型式及尺寸

公制螺纹

编号	M5	M6	M8	M10	M12	M12A	M16
尺寸	M5x0.8	M6x1	M8x1	M10x1	M12x1.25	M12x1.5	M16x1.5

锥管螺纹

编号	01	02	03	04		
尺寸	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2		

直管螺纹

编号	G01	G02	G03	G04		
尺寸	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2		

■ 技术参数

流体	空气
使用压力范围	0 ~ 0.8 MPa
耐压	1.5 Mpa
使用温度范围	-10 ~ 60℃ (但不冻结)
使用气管种类	PU 或 PA

型号	φD	R	A	B	H
YPC4-M5	4	M5	4	19	10
YPC4-M6	4	M6	4.2	19	10
YPC4-01	4	R1/8	7	20	10
YPC4-02	4	R1/4	9.5	20	14
YPC6-M5	6	M5	4	20.5	12
YPC6-M6	6	M6	4.2	19	12
YPC6-01	6	R1/8	7	20.5	12
YPC6-02	6	R1/4	9.5	21	14
YPC6-03	6	R3/8	10.5	21.5	17
YPC6-04	6	R1/2	13	24.5	21
YPC8-01	8	R1/8	7	25.5	14
YPC8-02	8	R1/4	9.5	25	14
YPC8-03	8	R3/8	10.5	23	17
YPC8-04	8	R1/2	13	24.5	21
YPC10-01	10	R1/8	7	27	17
YPC10-02	10	R1/4	9.5	29.5	17
YPC10-03	10	R3/8	10.5	28	17
YPC10-04	10	R1/2	13	26	21
YPC12-02	12	R1/4	9.5	31	19
YPC12-03	12	R3/8	10.5	28.5	19
YPC12-04	12	R1/2	13	28.5	21
YPC14-03	14	R3/8	10.5	38.5	21
YPC14-04	14	R1/2	13	39	21
YPC16-03	16	R3/8	10.5	39.5	24
YPC16-04	16	R1/2	15	40	24