

軟性電路板(FPC)外觀允收準則

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



■ 內容簡介

參考現有國際相關標準規範(IPC、JPCA)及台灣各家 FPC 廠內部標準，經過反覆的交流與討論，制定出台灣第一部『軟性電路板外觀品質允收準則規範』，提供給從事 FPC 生產、製造與應用之業者作為參考依據，建立一個品質標準判別的通則。

■ 目錄

理事長序

召集人序

前言

軟性電路板(FPC)外觀品質允收準則說明

軟性電路板(FPC)使用須知

軟性電路板(FPC)外觀品質允收準則

1. FPC 空板

1-1 成型外觀

1-2 導體

1-3 保護膜

1-4 印刷油墨

1-5 補強板貼合

1-6 金屬表面處理（鍍層或皮膜）

2. 搭載元件組裝板

2-1 零件焊接

2-2 連接器焊接

後記

問卷

附件:再版增修

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)