


接线图/WIRING DIAGRAM



励磁顺序 (2相励磁) VS. 旋转方向
EXCITING SEQUENCE (TWO PHASES)
VS. DIRECTION OF ROTATION

STEP	A	B	\bar{A}	\bar{B}	
1	+	+	-	-	CCW
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	CW
4	+	-	-	+	

从安装面看为顺时针方向
CLOCKWISE VIEW FROM MOUNTING SIDE

电气特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步距角/STEP ANGEL	1.8° ±5%	备注/(NOTE):
相数/NO. OF PHASES	2	
电压/RATED VOLTAGE	2.4 V	
电流/RATED CURRENT	4.0 A	
电阻/RESISTANCE	0.6 ohm ±0.1 AT 20° C	
电感/INDUCTANCE	2.2 mH ±20% AT 1kHz, 1Vrms	
静转矩/HOLDING TORQUE	1.9 N.m以上/MIN.	
定位转矩/DETENT TORQUE	6.0 N.cm以下/Max	
转动惯量/ROTOR INERTIA	480 g.cm ²	
引出线规格/LEAD STYLE	AWG22 UL1007	
绝缘等级/INSULATION CLASS	CLASS B	
绝缘耐压/DIELECTRIC STRENGTH	500V A.C 1分钟/MINUTE	
绝缘电阻/INSULATION RESISTANCE	100 MΩ 以上/MIN.	
允许轴向负载/ALLOW AXIAL LOAD	15 N	
允许径向负载/ALLOW RADIAL LOAD	75 N (轴端/ON THE SHAFT END)	

版本/REV.	年月日/DATE	变更番号/ECN.	变更内容/REVISIONS	设计/DESIGNED	设计/DESIGNED
A	2019.07.19	----	初版	Hahm	1
设计/DESIGNED		Hahm 2019.07.19		型号/MODEL	23HS8440-23
审核/CHECKED		ANDY 2019.07.19		编码/CODE	23HS8440P7.5-15
工艺/TECHNICS				批 准/APPROVED	

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

公差/TOLERANCE		±0.3/±0.3°	
比例/SCALE	1:1	三视图/THIRD ANGLE PROJECTION	
单位/UNIT	mm		
页/SHEET	1/1		