

# XL 鋁合金同步輪

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



## 產品規格

型號：XL，節距：5.08，齒形：梯形，帶寬：11 mm (適用 10 mm 同步帶)

齒外徑 = 齒數\*節距/3.1415-0.508

齒數：10 齒，齒外徑：15.66mm，擋邊外徑：18.5mm，頂絲孔：2 個 M4，總高：20mm

齒數：20 齒，齒外徑：31.83mm，擋邊外徑：35.5 mm，頂絲孔：2 個 M4，總高：21mm

齒數：25 齒，齒外徑：39.92mm，擋邊外徑：44 mm，頂絲孔：2 個 M5，總高：24mm

齒數：30 齒，齒外徑：48mm，擋邊外徑：52 mm，頂絲孔：2 個 M5，總高：24mm

齒數：40 齒，齒外徑：64.17mm，擋邊外徑：68 mm，頂絲孔：2 個 M5，總高：24mm

# XL 型同步輪 橡膠傳動帶

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



## 產品規格

同步帶帶寬 10mm，匹配 XL 同步輪，橡膠材質

齒形：梯形 間距：5.08 mm 寬度：10mm

80XL 同步帶周長為：203.2mm，齒數 40 齒

100XL 同步帶周長為：254mm，齒數 50 齒

150XL 同步帶周長為：381mm，齒數 75 齒

180XL 同步帶周長為：457.2mm，齒數 90 齒

200XL 同步帶周長為：508mm，齒數 100 齒

250XL 同步帶周長為：635mm，齒數 125 齒