

MH-23

SANKI_剎車馬達整流器

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品說明

SANKI 剎車馬達整流器 MH-23/MH-20TC/MH-23C/MH-25。剎車馬達由馬達和剎車兩部分組成，剎車部分又由機械剎車器和電控整流器兩個部件組成，機械剎車器和電控整流器共同影響剎車性能。機械剎車器的品質決定了機械壽命，而選用不同性能的電控整流器對剎車快速性卻有更大的影響。SANKI 整流器是高質量的剎車整流器，依據中國電網狀況及國產電機慣性參數設計，經測試剎車速度達到理論上最快的極限（空載僅 0.02 秒，即 50Hz 交流電的一個週期），2 至 5 年的壽命。

整流器 MH-23C 由交流電 AC380/440V 轉直流 DC170/190V

整流器 MH-23C 由交流電 AC200/240V 轉直流 DC90/108V

整流器 MH-20TC 由交流電 AC200/240V 轉直流 DC90/108V

整流器 MH-23 由交流電 AC200/240V 轉直流 DC90/108V

整流器 MH-25 由交流電 AC200/240V 轉直流 DC90/108V

整流器 MH-16T 由交流電 AC380/440V 轉直流 DC170/190V,中間帶二線短接製動