

勝特力材料 886-3-5773766  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品型號: KT88-K1-110V-標準藍牙版

K1 依然是純手工搭棚佈線焊接的傳統工藝，電路吸取國內外經典線路的優點，5U4G 排燈絲的膽整流 CLC 電感濾波，6H8C 推動 KT88，電源牛採用全新進口 0.35 片子 105\*60，輸出採用全新進口 Z11 片子 86\*50，不失真輸出功率 15W，輕鬆應對書架或者落地箱子。搭棚條上主要連線特氟龍鍍銀線過機，採用進口發燒電容、金屬膜電阻，ALPS 電位器等發燒級元件。

K1 採用 1.5MM 厚鋼板靜電噴塗整體機箱，8MM 氧化拉絲鋁面板和實心磨砂鋁旋鈕，設有 2 路輸入，輸出 4 歐和 8 歐兩組純銅水晶接線柱，機器淨重 16 公斤，加厚雙層包裝後 19.5 公斤。

### 性能參數:

- 額定輸出功率: 15W×2
- 頻率回應: 20Hz--25KHz
- 總諧波失真: < 1%(1kHz)
- 輸入靈敏度: 500mV--2000mV
- 輸入阻抗: 100KΩ
- 輸出阻抗: 4Ω, 8Ω
- 信噪比: 88dB
- 體積(寬×深×高): 370×240×180mm
- 包裝重量: 20Kg
- 前級電子管: 蘇聯 6H8C×2 (6N8P) 後級功率管: 貴族之聲 KT88×2 整  
流管: 貴族之聲 5U4G

