

PV6

PISCO_§ 6 氣管接頭 黑色

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品說明

標準型

- 這種快速裝配接頭用於氣動管類系統。(視條件也可能用於水中。)
- 這種管接頭具有各種各樣的型號,可以滿足你在氣動管類系統中的所有需要。
- 即使是安裝之後,管道的方向仍然可以自由改變。

SUS304 型

- 這種管接頭最適合於需要強度或者空氣中含有化學物的環境。(視使用條件而定,它可以與化學品一道使用。)

防靜電型

- 這種EG型管接頭為防靜電型快速裝配接頭,適用於要求清除靜電之場合。

淨化室即用型

- 非液狀潤滑油脂避免了在淨化室發生飛濺,產品是在淨化室環境(class/1000)進行作業,包裝材料採用防靜電包裝。

類型	標準型	SUS304	防靜電型	淨化室用型
允許的流體	空氣, (件條)			空氣
最大壓力範圍	150psi (1MPa)		86psi (0.6MPa)	150psi (1MPa)
負壓範圍	-29.5in. Hg (-100kPa)			
使用溫度範圍	32~140 °F (0~60 °C)		32~104 °F (0~40 °C)	32~140 °F (0~60 °C)

*1. 水的條件

1. 工作溫度:至60 °C (2至140 °F)
2. 工作壓力:至0.3MPa(至43.5psi)
3. 不得使用任何水錘.
4. 務必把插入環插入.

*2. 當允許使用的流體為化學品,務必聯繫PISCO以了解有關指南.

型號標識(例)

PC	6	-	01		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)

(1) 型號

(2) 管子直徑(D)螺紋尺寸(R)

	公制尺寸(mm)						英制尺寸(in.)						
代碼	4	6	8	10	12	16	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8
直徑 (mm)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø5/32	Ø3/16	Ø1/4	Ø5/16	Ø3/8	Ø1/2	Ø5/8

* 如果(2)為螺紋尺寸,請從(3)中選擇.

(3) 螺紋尺寸(R)或管子直徑(ØD)

	公制螺紋(米)		錐管螺紋			
代碼	M5	M6	01	02	03	04
尺寸	M5 × 0.8	M6 × 1	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

	統一標準細牙螺紋	美國標準錐管螺紋			
代碼	U10	N1	N2	N3	N4
尺寸	10-32UNF	NPT1/8	NPT1/4	NPT3/8	NPT1/2

* 如果(3)為管子尺寸,從(2)中選擇.

(4) 螺紋規格

U: 螺紋英寸規格(NPT)

無代碼:螺紋毫米規格

(5) 管接頭功能規格

代碼	無代碼	SUS	EG	C
規格	標準型	SUS304	防靜電型	進化室用型

型號表

標準型		SUS304 型*	防靜電型	淨化室用*
PV4	PV5/32	PV4SUS	PV4EG	PV4C
PV6	PV3/16	PV6SUS	PV6EG	PV6C
PV8	PV1/4	PV8SUS	PV8EG	PV8C
PV10	PV5/16	PV10SUS	PV10EG	PV10C
PV12	PV3/8	PV12SUS	PV12EG	PV12C
PV16	PV1/2	PV16SUS		

三、PISCO PV6中間彎頭的適用範圍:

適用於氣動管道系統的快速裝配接頭.

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

Http://www.100y.com.tw