

便携式手动脉冲发生器

HC1 系列

Handy Manual Pulse Generator

HC1系列，是我们所有MPG系列中最小巧的机型，为许多工业领域而开发。



特 点

- 结构紧凑，超薄（26mm），重量轻
- 轴向/倍率选项可根据客户要求设置
- 密封结构外壳
- 符合RoHs标准（外壳/线）
- 独家标配易于连接的支架
- 选件橡胶磁环可供选择
- 转盘盖上可打印徽标

技术规格

1. 机身	
尺寸	124×73×26(mm)*
LED可见指示器	DC24V 绿色
抗扰度	EN50082-2标准
其它规格	转盘盖上可印商标

* 不包括挂钩，开关和旋钮

2. 机械规格	
2.1 旋转编码器单元	

* 详见RE45B页

2.2 选项开关	
----------	--

* 详见MR8A/MR8C页

3. 环境参数	
操作温度	-10℃ ~ +60℃ 14F ~ 140F
储藏温度	-40℃ ~ +70℃ 40F ~ 158F

4. 卷曲/直线缆	
卷曲线缆	19/25-导体屏蔽线缆 19-导体: 2m, 3m, 4m, 5m可选 25-导体: 3m, 5m可选 (我们可根据所需功能，选择19 或25-导体) 详情请见卷曲线缆样本
	直线缆 可使用

5. 连接单元	
选购品	防水连接器

质保

- 运装之日起1年

