

BGA/SMT 維修設備

Weller®

防靜電控溫烙鐵 921ZX1 (發熱器只需 10 秒即可更換完成)

Weller 921ZX1 集 優質 * 可靠 * 信譽



特點

- 電子線路控制-採用 ZERO CROSS 電路
- 無跳火現象
- 陶瓷發熱器,經過穩壓後 24V,壽命特長
- 發熱器採用插入式,不需要拆焊,即可更換
- 溫度控制,可調溫度由 285°C 至 455°C
- 手柄設計特別輕巧,使用倍感方便
- 超過 39 款烙鐵頭可使用
- 外置保險絲及校正操作,維修省時
- 溫度固定裝置
- 控制台體積小,更適合工位密集的生產線
- 符合 Mil-STD-2000,DOD-STD-2000-1B,W56536E, Mil-5-45743E 軍規

產品規格

烙鐵型號	921Z	921ZX1	921ZD	921ZX1D
輸入電壓	120V	120V	230V	230V
消耗功率	60W	60W	60W	60W
隨機烙鐵頭	9016	9016	9016	9016
靜電防護	NO	YES	NO	YES
尺寸/公分	18×10	18×10	18×10	18×10
重量/公斤	1.4	1.4	1.4	1.4

※烙鐵功率以負載時計算一般閒置功率約 20W

附件及配件

9904 海棉	9908 陶瓷發熱器
9037 套筒及螺帽(標準頭)	9919 套筒及螺帽(高容量頭)

高熱容量烙鐵頭(適合較大或散熱較快焊點)

Tip 烙鐵咀	Cat. No. 型號	UPC No. UPC 編號	Description 形狀	Tip Size ("/mm) 烙鐵咀尖端厚度 (寸/毫米)	Reach ("/mm) 烙鐵咀長度 (寸/毫米)
	9010†	037103031020	Precision Point 高精點形	0.01/0.25	0.78/19.81
	9011†	037103031075	Spade 斜形	0.03/0.76	0.71/18.03
	9012†	037103031693	Screwdriver 螺絲刀形	0.05/1.27	0.62/15.74
	9013†	037103031792	Spade 斜形	0.06/1.52	0.71/18.03
	9014†	037103031945	Spade 斜形	0.02/0.50	0.85/21.59
	9015†	037103031976	Screwdriver 螺絲刀形	0.07/1.77	0.70/17.78
	9016BK†	037103032003	Screwdriver 螺絲刀形	0.09/2.28	0.55/13.97
	9017†	037103032027	Screwdriver 螺絲刀形	0.03/0.76	0.60/15.24
	9018†	037103032058	Screwdriver 螺絲刀形	0.05/1.27	0.60/15.24
	9019†	037103034106	Short Spade 斜形	0.03/0.76	0.45/11.43
	9050†	037103035059	Conical 圓錐形	0.02/0.50	0.85/21.59
	9051†	037103035073	Screwdriver 螺絲刀形	0.13/3.30	0.50/12.70
	9052†	037103035097	Short Spade 斜形	0.02/0.50	0.45/11.43
	900K		刀形頭		
	903C		大斜頭		

Tip 烙鐵咀	Cat. No. 型號	UPC No. UPC 編號	Description 形狀	Tip Size ("/mm) 烙鐵咀尖端厚度 (寸/毫米)	Reach ("/mm) 烙鐵咀長度 (寸/毫米)
	9056**	037103035127	Conical 圓錐形	0.02/0.50	0.50/12.70
	9057**	037103035140	Screwdriver 螺絲刀形	0.03/0.76	0.50/12.70
	9058**	037103035165	Screwdriver 螺絲刀形	0.05/1.27	0.50/12.70
	9059**	037103035189	Screwdriver 螺絲刀形	0.07/1.77	0.50/12.70
	9060**	037103035202	Screwdriver 螺絲刀形	0.10/2.54	0.50/12.70
	9061**	037103035226	Screwdriver 螺絲刀形	0.13/3.30	0.50/12.70

**NOTE - must use 9919 Tip Retainer Assembly.
 **註: 必須使用 9919 烙鐵咀套筒