


M18埋入



M18非埋入

M18

直流接頭型


電源：DC10~30V

最大負載：200mA


應答速度：埋入1KHz、非埋入500Hz

保護等級：IP67，短路與過載保護

固定方式	檢出距離	出力方式	型號(N.O.)	型號(N.C.)
埋入	5mm	PNP	9964-4065	9964-4465
		NPN	9964-4165	9964-4565
非埋入	8mm	PNP	9964-4265	9964-4665
		NPN	9964-4365	9964-4765



M8埋入



M8非埋入

M8

直流接頭型


電源：DC10~30V

最大負載：200mA


應答速度：2KHz

保護等級：IP67，短路與過載保護

固定方式	檢出距離	出力方式	型號(N.O.)
埋入	1.5mm	PNP	9961-0265
		NPN	9961-0365
非埋入	2 mm	PNP	9961-0465
		NPN	9961-0565



M12埋入



M12非埋入

M12

直流接頭型


電源：DC10~30V

最大負載：200mA


應答速度：埋入2KHz、非埋入1KHz

保護等級：IP67，短路與過載保護

固定方式	檢出距離	出力方式	型號(N.O.)	型號(N.C.)
埋入	2mm	PNP	9962-4065	9962-4465
		NPN	9962-4165	9962-4565
非埋入	4mm	PNP	9962-4265	9962-4665
		NPN	9962-4365	9962-4765



M30埋入



M30非埋入

M30

直流接頭型


電源：DC10~30V

最大負載：200mA


應答速度：埋入500Hz、非埋入300Hz

保護等級：IP67，短路與過載保護

固定方式	檢出距離	出力方式	型號(N.O.)	型號(N.C.)
埋入	10mm	PNP	9966-4065	9966-4465
		NPN	9966-4165	9966-4565
非埋入	15mm	PNP	9966-4265	9966-4665
		NPN	9966-4365	9966-4765



平型



直角90°

接頭與電線

規格：M12內牙接頭

電線：3×0.34mm²，2m長

材質：塑膠

耐溫：-25℃~90℃

外 型	型 號	線 長
平 型	9512-5210	2m
直 角 9 0 °	9512-6510	2m