

雙面膠帶 產品種類從一般用途到特定用途均齊備，並因應不同用途採最適之材質如棉紙、泡棉、聚酯薄膜、鋁箔、皺紋紙等基材，適用於各種粗糙面、壁飾、垂直固定、掛鉤黏貼、緩衝固定、車身邊條、浪板、擾流板固定用等多種用途，具耐寒、耐熱、抗曲面及反撥力特佳等特性。另貼合膠帶適合噴砂遮蔽，具有沖模性及貼合性佳、不殘膠之特點。



| 品號 | 特性用途 | 長度 | 厚度 | 粘著力 | | 拉力強度 | | 伸長率 |
|------|---|-----|-------|------|---------|------|----------|-----|
| | | M | mm | N/cm | gf/25mm | N/cm | kgf/25mm | % |
| 611 | 雙面膠帶，一般用。 | 22 | 0.095 | 2.4 | 600 | 4 | 1.0 | 5 |
| 613 | 雙面膠帶，一般用。 | 22 | 0.095 | 2.4 | 600 | 4 | 1.0 | 5 |
| 617 | 雙面膠帶，適粗糙面，高粘度。 | 22 | 0.12 | 4.0 | 1000 | 4 | 1.0 | 20 |
| 618 | 雙面膠帶，適粗糙面，高粘度。 | 22 | 0.12 | 4.0 | 1000 | 4 | 1.0 | 20 |
| 6191 | 雙面膠帶，耐曲面，反撥力特優，耐寒耐熱佳，多功能型。 cold and temp. resistant, multi-purpose use. | 22 | 0.095 | 3.2 | 800 | 4 | 1.0 | 5 |
| 6192 | 雙面膠帶，通用型，耐熱特佳。 | 22 | 0.12 | 3.0 | 700 | 4 | 1.0 | 20 |
| 652 | 泡棉膠帶，PE 泡棉，垂直固著力佳，適掛鉤粘貼用。 hangers mounting. | 10 | 1.00 | 3.2 | 800 | 4 | 1.0 | 5 |
| 653 | 泡棉膠帶，EVA 泡棉，黏性強，緩衝固定用。 | 10 | 1.00 | 3.2 | 800 | 4 | 1.0 | 5 |
| 657 | 泡棉膠帶，汽車車身邊條，浪板，擾流板固定用。 | 10 | 1.00 | 4.0 | 1000 | 4 | 1.0 | 5 |
| 810 | 鋁箔膠帶，黏著力強，散熱佳，電磁波遮蔽，冰箱冰凍管固定用。 | 100 | 0.09 | 4.0 | 1000 | . | . | . |
| 892 | 皺紋紙貼合膠帶，適噴砂遮蔽，沖模適性佳，黏性適中不殘膠。 | 100 | 0.18 | 2.4 | 600 | 31 | 8.0 | 10 |