



RS-232 數位萬用電表

EF 無線式電場偵測

二極體導通測試. 讀值鎖定

全自動換檔. 自動關閉電源功能

防震護套, 防火外殼

可測試項目: 溫度. 電壓. 頻率. 抗阻. 交/直流電壓. 電流

光導 RS-232 介面, 適合 Window 95/98/2000/ME/XP

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品編號	規 格
ABM-201	RMS, rs-232
ABM-202	溫度+電容+組抗測量, RS-232
BR-20X	RS232 Cable + window 介面軟體

一台可與電腦連接記錄的平價電錶



功能/特性	BM-202	BM-201
光導 RS-232 介面，可與電腦連接的能力	●	●
適合 WIN 95/98/2000/ME/XP 等系統	●	●
EF 無線式電場偵測	●	●
溫度測量 -20°C to 300°C	1.5% + 1d	●
電容 1pF to 25 μF	1% + 4d	●
頻率 30Hz to 200KHz	0.05% + 4d	●
阻抗 0.1 Ω to 25M Ω	0.4% + 2d	●
直流電壓 0.1mV to 1000V	0.3% + 4d	●
交流電壓 0.1mV to 750V	1% + 3d	●
直流電流 0.1 μA to 10A	0.8% + 3d	●
交流電流 0.1 μA to 10A	1% + 4d	●
二極體、讀值鎖定、自動關機、全自動換檔	●	●
防震外套、防火外觀、快速導通	●	●
相對值歸零模式	●	●
符合安規 EN61010-1 CAT II 1KVDC/750VAC CAT III 600VAC/DC	●	●
雷擊保護達到 6.5kV 1.2/50 μs	●	●
符合 EMC EN55022/A1 CLASS B - EN50082-1 - IEC801-2,3	●	●

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)