

# 數位式照度計


## 產品特色：

- CE 認證合格
- 攜帶方便、單手可操作
- 精密式光二極體感測器
- 可量測 Lux/fc
- 快速反應式光感測器
- 讀值及峰值鎖定功能
- 背光顯示

## 使用場所：

- 室內
- 辦公室
- 實驗室
- 環境研究

## 一般規格：

- 顯示：3½ 位數字液晶顯示，最大 1999 讀值。
- 電池電壓不足顯示：當電池電壓低於操作電壓時，"  "顯示。
- 取樣率：2.5 次 / 秒。
- 操作環境：0°C 至 50°C，相對濕度<70%R.H.
- 儲存環境：-20°C 至 60°C，0 至 80%R.H. (電池移除後)。
- 精確度測試環境：23°C±5°C，相對濕度<75%R.H.
- 尺寸：190mm(高)x65.5mm(寬)x35mm(厚)。
- 重量：約 210 公克 (含電池)。
- 感測器：矽質光二極體感測器
- 範圍：20lux, 200lux, 2000lux, 20Klux, 20fc, 200fc, 2000fc, 20Kfc (CHY 331)  
200lux, 2000lux, 20Klux, 200Klux, 200fc, 2000fc, 20Kfc (CHY 332)
- 解析度：0.01lux, 0.01fc
- 所有精確度是以 A 光源(2856K)為校正源：  
±(3%讀值 ± 10 位) 10%R.H.) ±1%R.H.

## Model: 331

Lux, fc  
20 to 20K



## Model: 332

Lux, fc  
200 to 200K

