

## CHY-505 RTD 單組輸入掌上型溫度錶



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### 產品特色

- | CE 認證合格
- | 4? 位、20000 位數雙組顯示溫度計
- | Pt3926/Pt385 RTD 標準
- | 過去最大值及最小值顯示，平均值、相對讀值及保留讀值及讀值記錄按鍵功能
- | 可設定 Hi/Lo 警報蜂鳴的讀值範圍
- | 時間及相對讀值設定
- | 使用者可選擇攝氏或華氏溫度單位顯示
- | 解析度 0.1°
- | 依照 ITS-90 溫度標準

### 一般規格：

顯示：4? 位數字液晶顯示，最大 19999 讀值。

電池電壓不足顯示：當電池電壓低於操作電壓時，" "顯示。

取樣率：1 次 / 秒。

操作環境：0 °C 至 50 °C ，相對濕度<70%R.H. 。

儲存環境：-20 °C 至 60 °C ，0 至 80%R.H. ( 電池移除後) 。

精確度測試環境：23 °C ± 5 °C ，相對濕度<75%R.H. 。

尺寸：195mm( 高)x92mm(寬)x53mm( 厚)。

重量：約 250 公克 (含電池) 。

### 溫度規格

RTD：Pt-385( 100 )，Pt-3926( 100 )

範圍：-200 °C 至 800 °C ，-328 °F 至 1472 °F

精確度：°C ±(0.05%讀值 + 0.2 °C)

°F ±(0.05%讀值 + 0.4 °F)