

CHY-9001 自動換檔交流勾錶



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品介紹

產品特色：

- ．最大讀值 3999
- ．交流電流可測至 600A
- ．鉤部開口口徑：Ø35mm
- ．歐姆、二極體、短斷路測試、頻率、電容及 Duty 檔可輸入保護至 600V DC/Acrms
- ．電阻讀值從 0.1Ω 至 40MΩ
- ．二極體測試及短斷路測試
- ．頻率值從 0.500Hz~5MHz
- ．自動關機功能
- ．背光顯示功能
- ．讀值鎖定、歸零鍵功能
- ．符合 EN61010-1 的安全規格認證及過電壓(CAT III)1000V

產品規格

一般規格：

交流電流(50 至 500Hz)

- ．檔位：0.1A 至 600A(40A、400A、600A)
- ．精確度：±(1.5%讀值+4 位)在 50Hz 至 60Hz
- ±(3.5%讀值+5 位)在 40Hz 至 500Hz

交流電壓

- ．檔位：0.1V 至 600V(手動)400mV、4V、40V、400V、600V
- ．解析度：1mV
- ．精確度：±(1.0%讀值+4 位)@45 至 500Hz
- ．輸入阻抗：10MΩ

直流電壓

- ．檔位：0.1V 至 600V(手動)400mV、4V、40V、400V、600V
- ．解析度：100 μ V
- ．精確度： $\pm(0.5\%$ 讀值+1 位)
- ．輸入阻抗：10MO

電阻

- ．檔位：400O、4KO、40KO、400KO、4MO、40MO
- ．解析度：100mO
- ．精確度： $\pm(1.0\%$ 讀值+3 位)在 400O 至 4MO 檔
 $\pm(0.3\%$ 讀值+4 位)在 40MO 檔

頻率

- ．檔位：5Hz、50Hz、500Hz、5KHz、50KHz、500KHz、5MHz
- ．解析度：0.001Hz
- ．精確度： $\pm(0.1\%$ 讀值+3 位) 在 5Hz 至 50KHz 檔
- ．靈敏度：1Vrms(從 VO、COM 測量) 5Vrms 在 40-500Hz(從鉤部測量)

二極體測試

- ．精確度： $\pm(3.0\%$ 讀值+3 位)
- ．解析度：1mV
- ．測試電流：0.5 $\pm$ 0.3mA
- ．測試電壓：小於 1.6V

短斷路測試：

- ．響聲啟動：小於 35O $\pm$ 25O

工作週期(2Hz 至 20kHz)

- ．範圍：10%至 90%
- ．精確度： $\pm(2\%$ 讀值+5 位)
- ．靈敏度：2Vrms

電容

- ．檔位：40nF、400nF、4nF、40 μ F、100 μ F
- ．解析度：1pF
- ．精確度： $\pm(3.0\%$ 讀值+10 位)