

Model:1053 數位式鉤錶

特 色

- 3,3/4 位液晶顯示、最大讀數 3999
- 自動關機功能
- 讀值鎖定功能
- 電池電力不足警示
- NCV 非接觸電壓檢測功能
- 尺寸 : 205.5H × 65.3W × 41.6D / mm
- 多種功能 : AC/DC 電壓、電阻、電容

二極體、溫度、導通測量、NCV 測量
一般規格



功 能	檔 位	最小解析度	精 確 度
直流電壓 DCV	4V/40V/400V/600V	1mV	±(0.5%+2dgts)
交流電壓 ACV	4V/40V/400V 600V	1mV	±(1.2%+5dgts) ±(2%+5dgts)
電 阻 Ω	400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ 4MΩ 40MΩ	0.1Ω	±(1.0%+4dgts) ±(1.5%+4dgts) ±(3.0%+4dgts)
導 通 蜂 鳴	400Ω < 25Ω 響聲	1Ω	
二 極 體	測試電流 ≡ 1.2mA 開路電壓約 3.0V		±(3.0%+2dgts)
非接觸電壓測量 NCV	AC24V~AC600V (50Hz/60Hz)		
電 容 CAP	4Uf 40uF~400uF 4mF	1nF	±(3%+10dgts) ±(3%+5dgts) ±(5%+20dgts)
溫 度 °C/°F	-0°C ~ 400°C -35°C ~ 0°C	0.1°C	±(1.0%+1dgts) ±(2.0%+3dgts)

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)