

# 漏電電流鉤錶

## MODEL CM-03

- 極高解析度AC 10  $\mu$ A
- 測量導線線徑可達 30mm
- 五組ACA檔 (40mA, 400mA, 4A, 40A, 100A)



CM-03

## Specifications for CM-03 (23.0 $\pm$ 5 $^{\circ}$ C)

| 檔位            | 解析度         | 誤差                   |                                |
|---------------|-------------|----------------------|--------------------------------|
|               |             | 50/60Hz              | Wide                           |
| ACA 0-40mA    | 10 $\mu$ A  | $\pm 1\% \pm 3$ 位數   | $\pm 2.0\% \pm 5$ 位數 (40~1KHz) |
| ACA 0-400mA   | 100 $\mu$ A | $\pm 1\% \pm 3$ 位數   | $\pm 2.0\% \pm 5$ 位數 (40~1KHz) |
| ACA 0-4A      | 1mA         | $\pm 1\% \pm 3$ 位數   | $\pm 2.0\% \pm 5$ 位數 (40~1KHz) |
| ACA 0-40A     | 10mA        | $\pm 1\% \pm 3$ 位數   | $\pm 2.0\% \pm 5$ 位數 (40~1KHz) |
| ACA 0-60A     | 0.1A        | $\pm 1.5\% \pm 5$ 位數 | $\pm 2.5\% \pm 5$ 位數 (40~1KHz) |
| ACA 0-100A    | 0.1A        | $\pm 3\% \pm 5$ 位數   | $\pm 2.5\% \pm 5$ 位數 (40~1KHz) |
| ACV 0-400V    | 0.1V        | $\pm 1.5\% \pm 2$ 位數 | $\pm 2.0\% \pm 4$ 位數 (40~1KHz) |
| $\Omega$ -400 | 0.1         | $\pm 1.0\% \pm 2$ 位  | Beef if < 40 $\Omega$ (大       |

|| Ohm || Ohm || 數 || 約 ||

電源: 1.5V(UM3)\*2電池

工作溫度 / 溼度: -10°C ~ 50°C / 85%(最大)

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)