



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

DC-308

类型	型号	尺寸重量	工 作 方 式	输入电压	工作电压
风扇型	DC-308	216*190*90/1960g	稳 态 直 流	AC220V	稳压 12V
	DC-301	196*180*64/1520g		50HZ	稳压 12V
	DC-302	640*150*70/3350		110/60HZ	稳压 12V
	DC-303	840*150*70/3930g			稳压 12V
	DC-304	1040*150*70/5430g			稳压 12V
	DC-309	435*220*110/1440g			稳压 12V
喷咀型	AC-201	500g	工 频 交流 AC	AC220V 50HZ	AC220V
	AC-202	3480g	工 频 交 流 AC	110/60HZ	AC220V
	DC-306	1170g	稳 态 直 流 Steady DC		稳压 12V
电源	AC-205	180*120*103/2470g	工 频 交 流 AC	AC220V 50HZ	AC220V
	AC-206	221*134*123/4900g		110/60HZ	AC220V

消电时间	残余电压	臭氧 发生量	风量	噪音	工作 环境	功率
≤2S	0V±10V	距风机 150mm 处 ≤0.01 ppm/ m ³	0-95CFM	≤45dB	-10℃	12W
≤2S	0V±5V		0-95CFM	≤45dB	—	12W
≤2S	0V±10V		2-95CFM	≤45dB	55℃	25W
≤2S	0V±10V		3*95CFM	≤45dB		25W
≤2S	0V±10V		4*95CFM	≤50dB		25W
≤2S	0V±15V		3*45CFM	≤45dB		15W
≤1S	0V±10V		无风源		-10℃	25W
≤1S	0V±10V				—	25W
≤1S	0V±10V				55℃	4W
					-10℃	25W
					—	45W
					55℃	