



DCGH-70 指針式精密電子防潮箱

容量約 70 公升
 塑網層板 x2片
 外寸：W400 x D375 x H550 mm
 內寸：W398 x D350 X H480 mm

除濕科技與顯示說明

GH 指針顯示 / CH 燈號顯示系列



GH 指針顯示器
 ○ 溼度顯示
 ○ 溫度顯示



CH 燈號顯示器
 ○ LED紅黃綠三色十段RH顯示
 ○ 箱內溼度分布精準度為 5-8RH%

- 利用航太科技半導體晶片冷凝強力除濕特性，加大散熱片容量，創造快速除濕特性，冷凝水晶由吸濕棉引導蒸發排出，省電、無噪音及快速除濕是為特性。

AH 微電腦數位顯示系列



AH 數位顯示器
 ○ 動作指示燈
 ○ 電源及設定按鈕
 ○ 溼度調整按鈕
 ○ 溫度顯示

- 採自最新科技 T.E cooling 冷凍式晶片設計。
- 箱內濕氣如超過設定值，微電腦即自動控制晶片動作，濕氣即凝結集冷板上，箱內濕度減低到設定值後，冷晶片自動 OFF，集冷板上霜即解凍成水珠，經導水孔由吸水纖維強力吸收，並自然蒸發，達到除濕效能。
- 箱外濕度受天候影響變化，由微電腦自動調整，使箱內濕度控制在 30~50RH 值使霉菌無法生存，適合各物品之保值及珍藏。
- 採用新型專利 96843。

超大型科技防潮櫃系列

上下分離式超強對流除濕

適合大型醫院、電子工廠研究實驗機構、軍方單位使用，可搭配專業儀器設備套件及設計，超大容量、除濕快又準。

防潮箱適用範圍說明

- 40%-50%** ● 光學用品、攝影機、隨身聽、木望遠鏡、影帶、幻燈片、CD、...
- 30%-40%** ● 電器、電子產品、半導體、電鍍鎢絲、IC、電池等各項電器用品
 ● 精密材料、精密儀器產品/附件、精密量具、光學鏡、單光儀、THERMOCOUPLE、光源、偵測器
- 30%以下** ● 農園研究/種子、花粉、乾燥花樣品、標準品。
 ● 食品研究/茶品、咖啡、可可亞味料、速食品、麵食油炸品的餅乾等可口點心類的保存。
 ● 化工原料/藥品、調料、塗料、...
- 超低溼** ● 特殊化工品、電子零組件及其他

防潮產品功能特色說明

- 全功能微電腦控制，可將箱內濕度單點控制。
- 使用兩組七段數字顯示器，可顯示目前箱內溫度恆低於箱外一度。
- 開機時會自我測試，且附有斷電記憶功能而使設定值改變。
- 除溼最低可達5%RH，不因經常開啓取物而影響。
- 除溼心臟採用穩壓電路設計，可適用各種增長心臟壽命。
- 耗電量較記憶合金式大幅度省電，每月平