

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

DM — 855 多功能自動換檔電錶

特 色

- 3, ½ 位液晶顯示、最大讀數 1999
- 大字幕白色背光顯示
- 自動關機功能(15 分鐘)
- 自動換檔、可選擇手動換檔
- 讀值鎖定、最大值鎖定
- 新式雙色鑄模設計
- 1.5V/3V/9V 電池專用測試檔
- 外接電流鉤部專用檔
- 電池電力不足警示
- 尺寸 : 158H × 75W × 35D / mm
- 多種功能: AC/DC 電壓、AC/DC 電流、電阻、溫度、電池、二極體、導通蜂鳴、晶體測量



一般規格

功 能	檔 位	最小解析度	精 確 度
直流電壓 DCV	200mV/2V/20V/200V/600V	0.1mV	±(0.8%+5dgts)
交流電壓 ACV	2V/20V/200V/600V	1mV	±(1.0%+5dgts)
直流電流 DCA	200uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A	0.1uA	±(1.2%+5dgts)
交流電流 ACA	200uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A	0.1uA	±(1.5%+5dgts)
電 阻 Ω	200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ	0.1Ω	±(1.0%+5dgts)
溫 度 °C/°F	-20°C ~ 1000°C / 0°F ~ 1800°F	1°C/1°F	±(1.0%+3dgts)
電 池 BATT	1.5V(50mA) / 3V(30mA) / 9V(12mA)	0.01V	
外接鉤部 AC/DC	200.0mV:200.0A / 1000mV:1000A	0.1A/1A	±(1.2%+5dgts)
導 通 蜂 鳴	< 50Ω ±30Ω 響聲		
二 極 體	測試電流 ÷ 1mA 開路電壓約 1.5V		
晶 體 hfe	NPN or PNP 0~1000		