

## DM — 865 多功能自動換檔電錶

### 特 色

- 3, ½ 位液晶顯示、最大讀數 1999
- 大字幕白色背光顯示
- 自動關機功能(15 分鐘)
- 自動換檔、可選擇手動換檔
- 讀值鎖定、最大值鎖定
- 新式雙色鑄模設計
- 電容測量: 10pF~1000uF
- 外接電流鉤部專用檔
- 電池電力不足警示
- 尺寸 : 158H × 75W × 35D / mm
- 多種功能: AC/DC 電壓、AC/DC 電流、電阻、溫度、電容、二極體、導通蜂鳴、晶體測量



### 一般規格

| 功 能        | 檔 位                              | 最小解析度   | 精 確 度         |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|
| 直流電壓 DCV   | 200mV/2V/20V/200V/600V           | 0.1mV   | ±(0.8%+5dgts) |
| 交流電壓 ACV   | 2V/20V/200V/600V                 | 1mV     | ±(1.0%+5dgts) |
| 直流電流 DCA   | 200uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A   | 0.1uA   | ±(1.2%+5dgts) |
| 交流電流 ACA   | 200uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A   | 0.1uA   | ±(1.5%+5dgts) |
| 電 阻 Ω      | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ     | 0.1Ω    | ±(1.0%+5dgts) |
| 溫 度 °C/°F  | -20°C ~ 1000°C / 0°F ~ 1800°F    | 1°C/1°F | ±(1.0%+3dgts) |
| 電 容 CAP    | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/1000uF | 0.01nF  | ±(5%+10dgts)  |
| 外接鉤部 AC/DC | 200.0mV:200.0A / 1000mV:1000A    | 0.1A/1A | ±(1.2%+5dgts) |
| 導 通 蜂 鳴    | < 50Ω ±30Ω 響聲                    |         |               |
| 二 極 體      | 測試電流 ÷ 1mA 開路電壓約 1.5V            |         |               |
| 晶 體 hfe    | NPN or PNP 0~1000                |         |               |

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)