

交/直流二用多功能數字鉤錶

MODEL : DM2608.....

- 3 3/4 位數 , True RMS 均方根讀值 , 最大顯示 ± 3999
- 具交流/直流電壓、交流/直流電流、電阻、電容、頻率、二極體、短路蜂鳴、類比式條碼讀值顯示、最大值/最小值/起動電流峰值鎖定、自動歸零、手動/自動換檔、自動關機.....等測量功能
- 安全規範符合 IEC1010-1、UL-1244/3111、CE 認證合格
- 具電流檔輸入錯誤警示聲功能
- 具安全輸入插座和測試頭，各檔都有過載保護功



測量功能	測 量 檔 位	精確度	解析度	輸入阻抗	過負載保護
直流電壓	400mV-4V-40V-400V-1000V (Auto)	$\pm 0.5\%+1$	100 μ V	10M Ω	1000VDC/750VACrms
交流電壓	400mV-4V-40V-400V-1000V(Auto)	$\pm 1.5\%+4$	100 μ V	10M Ω	1000VDC/750VACrms
直流電流	400A-2000A(鉤式感測)	$\pm 1.5\%$	100mA		2000A(最大 60 秒內)
交流電流	400A-1500A (鉤式感測/True RMS 值)	$\pm 1.5\%$	100mA	(50~500Hz)	2000A(最大 60 秒內)
電 阻	400-4K-40K-400K-4M-40M Ω (Auto)	$\pm 1.2\%$	0.1 Ω		500VDC/500VACrms
電 容	4nF-40nF-400nF-4 μ F-40 μ F (Auto)	$\pm 1.0\%$	1pF		500VDC 或 500VACrms
頻 率	100Hz-1K-10K-100K-400KHz (Auto)	$\pm 0.1\%+4$	0.01Hz	敏度 2.5Vrms	500VDC/500VACrms
二 極 體	電流 0.6mA、開路電壓 3.2Vdc	$\pm 1.0\%+2$	1mV 順向壓降值		500VDC/500VACrms
短路蜂鳴	聲響指示 < 40 Ω 、電流:約 < 0.7mA	100ms	100 Ω 、電壓:0.4Vdc		500VDC/500VACrms
環境溫度	操作環境 0 ~50 、儲存環境-20 ~60 、相對濕度 < 80%RH				
電池電力	使用標準 9V 電池、電池壽命 200 小時(碳鋅電池)				
尺寸重量	277 mm高×102 mm寬×49 mm厚、約 540 公克(含電池)、鉤部口徑 57 mm(inches)				
附 件	測試棒×1 組，9V 電池×1，放置皮袋×1，中文使用說明書×1 件				

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)