

MODEL : DM8007

- 3 1/2 位數, LCD 液晶讀值, 最大顯示±1999
- 具交流/直流電壓、交流/直流電流、電阻、電容、電感、頻率、二極體、電晶體、短路蜂鳴、邏輯、工作週期、自動關機.....等測量功能
- 安全規範符合 IEC1010-1、UL、CE 認證合格
- 功能檔未被操作達 45 分鐘時, 電錶將自動關機
- 具電流檔輸入錯誤警示聲功能
- 具安全輸入插座和測試頭, 各檔都有過載保護功能



測量功能	測 量 檔 位	精確度	解析度	輸入阻抗	過負載保護
直流電壓	200mV-2V-20V-200V-1000V	±0.5%+1	100μV	10MΩ	1000VDC/750VACrms
交流電壓	200mV-2V-20V-200V-750V(50-500Hz)	±1.2%+3	100μV	10MΩ	1000VDC/750VACrms
直流電流	20mA-200mA-20A	±1.0%	100μA		0.5A/20A//600V fuse
交流電流	20mA-200mA-20A(50-500Hz)	±1.5%	100μA		0.5A/20A//600V fuse
電 阻	200-2K-20K-200K-2M-20M-2000MΩ	±0.8%		0.1Ω	500VDC/500VACrms
電 容	2nF-20nF-200nF-2μF-200μF	±5.0%		1pF	測試頻率 1KHz/20Hz
電 感	2mH-20mH-200mH-2H-20H	±5.0%		1μH	測試頻率 1KHz/200Hz
頻 率	2KHz-20KHz-200KHz-2MHz-20MHz	±0.5%+3	1Hz 靈敏度 250mVrms		500VDC/500VACrms
工作週期	(Duty%)10%-90%.20Hz/<20KHz	±2.0%	0.1%		500VDC/500VACrms
二 極 體	電流 1.0±0.6 電壓 3.0Vdc	±1.0%+1		順向壓降值	500VDC/500VACrms
電 晶 體	0-1000hFE (NPN 或 PNP)			(Ib)電流約 10μADC	(Vce)電壓約 3.45VDC
短路蜂鳴	聲響指示<150Ω.電壓:約 3VDC			反應時間 150ms	500VDC/500VACrms
邏 輯	Hi(2.8V±0.8V).Lo(0.8V±0.5V)	<20MHz		>25nS 或>20%/80%	500VDC/500VACrms
環境溫度	操作環境 0°C~50°C、儲存環境-20°C~60°C、相對濕度<80%RH				
電池電力	使用標準 9V 電池、電池壽命 200 小時(碳鋅電池)				
尺寸重量	189 mm 高× 87 mm 寬× 37 mm 厚、約 330 公克(含電池及護套)				
附 件	測試棒×1 組、9V 電池×1、防震套×1、中文使用說明書×1				

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)