


Standard Conductor			NO Of Core	Insulation Thickness	Insulation Diameter	Overall Diameter	Part No.	
斷面積	線號	線數/線徑		絕緣厚度	芯線外徑	完成外徑	產品編號	
MM	AWG	NO/MM	芯數	MM	MM	MM	EA 系列	
0.75	18	30/0.18	2C	0.58	2.3	6.6	EA075-02C	產品特性： ◆ 導體：裸軟銅線絞合。 ◆ 芯線：PVC 或 PE 絕緣顏色或號碼識別。 ◆ 外被：PVC, PE 被覆。 ◆ 最大導體電阻： 0.3 mm 66.3MΩ/km 以下(20℃) 0.5 mm 38.6MΩ/km 以下(20℃) 0.75 mm 25.8MΩ/km 以下(20℃) 1.25 mm 15.6MΩ/km 以下(20℃) 2.0 mm 9.91MΩ/km 以下(20℃) 3.5 mm 6.15MΩ/km 以下(20℃) ◆ 最小絕緣電阻：50MΩ/km 以上(20℃) ◆ 耐電壓：300V 或 600V ◆ 耐溫：60℃ 或指定 80℃ 及 105℃ 等 UL 規範。 ◆ 亦可指定抗鼠、蟻破壞之 PVC 外被材質。
			3C	0.58	2.3	7.0	EA075-03C	
			4C	0.58	2.3	8.0	EA075-04C	
			5C	0.58	2.3	8.8	EA075-05C	
			6C	0.58	2.3	10.0	EA075-06C	
			7C	0.58	2.3	10.0	EA075-07C	
			8C	0.58	2.3	10.8	EA075-08C	
			10C	0.58	2.3	12.1	EA075-10C	
			12C	0.58	2.3	12.7	EA075-12C	
			14C	0.58	2.3	13.6	EA075-14C	
			16C	0.58	2.3	14.1	EA075-16C	
			20C	0.58	2.3	15.2	EA075-20C	
			24C	0.58	2.3	17.1	EA075-24C	
			30C	0.58	2.3	18.1	EA075-30C	
			36C	0.58	2.3	19.6	EA075-36C	
			40C	0.58	2.3	21.5	EA075-40C	
			50C	0.58	2.3	22.6	EA075-50C	
			60C	0.58	2.3	24.8	EA075-60C	
1.25	16	50/0.18 或 7/0.45	10C	0.58	2.3	12.1	EA125-10C	Description: ◆ Bare stranded copper conductor. ◆ PVC or PE insulation ◆ Color coded or unnumber coded. ◆ PVC or PE jacket. ◆ Rated temperature : 60 °C, 80°C or 105°C available or UL type. ◆ Rated Voltage: 300V or 600V ◆ Anti-ant and mouse destroy PVC jacket-available.
			2C	0.52	2.5	7.0	EA125-02C	
			3C	0.52	2.5	7.6	EA125-03C	
			4C	0.52	2.5	8.3	EA125-04C	
			5C	0.52	2.5	9.6	EA125-05C	
			6C	0.52	2.5	10.5	EA125-06C	
			7C	0.52	2.5	10.5	EA125-07C	
			8C	0.52	2.5	11.3	EA125-08C	
			10C	0.52	2.5	13.0	EA125-10C	
			12C	0.52	2.5	13.3	EA125-12C	
			14C	0.52	2.5	14.3	EA125-14C	
			16C	0.52	2.5	15.1	EA125-16C	
			20C	0.52	2.5	16.2	EA125-20C	
			24C	0.52	2.5	18.5	EA125-24C	
			30C	0.52	2.5	20.0	EA125-30C	
			36C	0.52	2.5	21.5	EA125-36C	
			40C	0.52	2.5	23.0	EA125-40C	
			50C	0.52	2.5	24.5	EA125-50C	
60C	0.52	2.5	26.5	EA125-60C				

產品特性：

- ◆ 導體：裸軟銅線絞合。
- ◆ 芯線：PVC 或 PE 絕緣顏色或號碼識別。
- ◆ 外被：PVC, PE 被覆。
- ◆ 最大導體電阻：
0.3 mm 66.3MΩ/km 以下(20℃)
0.5 mm 38.6MΩ/km 以下(20℃)
0.75 mm 25.8MΩ/km 以下(20℃)
1.25 mm 15.6MΩ/km 以下(20℃)
2.0 mm 9.91MΩ/km 以下(20℃)
3.5 mm 6.15MΩ/km 以下(20℃)
- ◆ 最小絕緣電阻：50MΩ/km 以上(20℃)
- ◆ 耐電壓：300V 或 600V
- ◆ 耐溫：60℃ 或指定 80℃ 及 105℃ 等 UL 規範。
- ◆ 亦可指定抗鼠、蟻破壞之 PVC 外被材質。

Description:

- ◆ Bare stranded copper conductor.
- ◆ PVC or PE insulation
- ◆ Color coded or unnumber coded.
- ◆ PVC or PE jacket.
- ◆ Rated temperature : 60 °C, 80°C or 105°C available or UL type.
- ◆ Rated Voltage: 300V or 600V
- ◆ Anti-ant and mouse destroy PVC jacket-available.

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)