

EA系列(α -TWIN)MCCB型号说明

EA	3	2	AC	/	20	*
框架尺寸	极数	分断容量类别	额定电流(A)	安装、连接方式		
符号 AF	符号 极数	AC 经济型		符号 方式		
3 30	2 2P	C	3	无 正面型		
5 50	3 3P		5	X 背面型		
6 60			10	E 嵌入式		
10 100			15	P 插入型		
40 400			20			
60 600			30			
80 800			40			
			50			
			60			
			75			
			100			
			250			
			300			
			350			
			400			
			500			
			600			
			700			
			800			

*: 为附件选用方法。

*: 详情请参见产品目录分册ECH235。

■订货参数

例: 单相230V、最大负载电流15A、设计短路电流2kA、正面连接、正面安装
选用型号: EA32AC/20

■ α -TWIN系列/2, 3极

框架尺寸	30A		50A		60A	
极数	2	3	2	3	2	3
型号	EA32AC	EA33AC	EA52C	EA53C	EA62C	EA63C
额定电流 (A)	3, 5, 10, 15, 20, 30		5, 10, 15, 20, 30, 40, 50		60	
额定绝缘电压 (V AC)	690		690		690	
额定分断容量 (kA)	440V AC	1.5/1	2.5/2	2.5/2	2.5/2	2.5/2
[IEC 60947-2, GB14048.2]	415V AC	1.5/1	2.5/2	2.5/2	2.5/2	2.5/2
(Icu/Ics)	400V AC	1.5/1	2.5/2	2.5/2	2.5/2	2.5/2
	380V AC	1.5/1	2.5/2	2.5/2	2.5/2	2.5/2
	230V AC	2.5/2	5/3	5/3	5/3	5/3
尺寸(mm)	a 50	75	50	75	50	75
	b 100	100	100	100	100	100
	c 60	60	60	60	60	60
	d 84	84	84	84	84	84
重量(kg)正面安装型	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6
脱扣装置	磁流体式					



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)