



F15B 数字万用表

产品编号: FLUK-020-136

产品价格: 450 元

产品商标: 美国福禄克

产品规格: F15B

生产产地: 美国

发布时间: 2005-6-7

浏览人数: 1628

→ 产品简介

4000 字显示, VAC: 0.1mV~1000V, 精度 1.0%, VDC: 0.1mV~1000V, 精度: 0.5%, IAC: 0.1mA~10A, 精度: 1.5%, IDC: 0.1mA~10A, 精度 1.0%, 电阻..

→ 详细信息

交直流电压、交直流电流、电阻、电容、峰鸣、二级管测试功能

- 在所有输入和量程具有安全牢固的设计
- 频率测量至 100KHz
- 随机测试导线, 电池和用户手册

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

福禄克公司自 1977 年推出世界第一台手持数字表以来, 在该领域不断创新、发展已成为世界各地万用表市场的领导者。同时福禄克的产品也深入人心, 成为广大从事维护、维修、测试和研究工作者的首选品牌。

福禄克公司目前可以生产和提供全系列几十种万用表产品, 实现了从价格到性能的一系列化, 以满足不同用户的需求。同时于 1998 年 10 月向全球的用户首次提出终身保修的承诺。2000 年, 福禄克公司投资中国大陆在上海建立了第一家国内生产万用表和钳表的生产基地, 从而可以更方便地全方位地满足中国客户的需求。

名称	Fluke 15B
温度测量	
频率与占空比测量	
相对模式	
基本直流准确度	.

4000 字显示	
自动与手动量程	
显示保持功能	
二极管测试与峰鸣	
牢固护套	
IEC 1010-1:CAT I 1000V, CAT II 600V, CAT III 300V	
自动关机	
易于更换电池设计	
一年保修	
500 小时电池使用时间	

技术指标

		Fluke 15B
Vac	量程	0.1mV TO 1000V
	最好准确度	± (1.0%+3 字)
	频响	40Hz to 500Hz
Vdc	量程	0.1mV TO 1000V
	最好准确度	± (0.5%+3 字)
Ohms	量程	0.1 Ω TO 40MΩ
	最好准确度	± (0.5%+2 字)
Aac	量程	0.1 μA TO 10A
	准确度	± (1.5%+3 字)
	频响	40Hz to 200Hz
Adc	量程	0.1 μA TO 10A
	准确度	± (1.5%+3 字)
电容	量程	0.01nF TO 100 μF
	最好准确度	± (2.0%+5 字)

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

频率与占空比	量程	NA
	准确度	NA
温度测量	量程	NA
	准确度	NA

可选配件

- MH10 万用表悬挂件
- MH10 测试导线

AC10 鳄鱼夹

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)