

三波長陽光燈管

預防近視最理想的閱讀光源

三波長陽光燈管特長／

天然光線：

■ 接近太陽光，不傷眼，色調自然，氣氛溫馨。

高演色性

■ 色澤鮮麗，提高物品之價值感與鮮度感。

高亮度

■ 比普通燈管亮度增加30%以上。

效率好：

■ 可省電5%以上。

壽命長：

■ 平均壽命10000小時以上。(FL40DEX/38)

改變您對生活的看法

■ 旭光“陽光”燈管，採用三波長光學原理，打破現有日光燈偏青白的冷色調，照明效果更接近真實、自然、呈現溫馨、柔和的氣氛。

適用場所

適用於客廳、餐廳、臥室、書房、盥洗室、化妝台、飲食店、花店、服飾店、辦公室、商店以及需要色澤鮮麗、明亮的場所。FCL30W(D)-EX/220V燈具避免使用於高溫、高濕場所。

旭光三波長陽光燈管是採用最高效率稀土螢光體，並集中了對人類肉眼色覺識別能力最佳的（光的三原色）藍色(452nm)、綠(543nm)、紅色(611nm)三個狹窄光譜組合起來的一種效率既高、演色性(Ra=85↑)又佳的白光色，它具有物品的顏色顯得更鮮艷、真實、發光的效率又高，明亮感也增高的威力。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

為維護您眼睛的健康及視覺享受請愛用三波長域陽光燈管

陽光色 NATURAL COLOR	2000lm
白色 WHITE	1600lm
晝光色 DAYLIGHT	1400lm

■ 色溫6500°K 平均演色評價數 Ra=85↑

項目 種類	電壓 代號	消耗 電力(W)	燈管尺寸(mm)		燈管 電流(A)	初光束 (lm)	效率 (lm/w)	壽命 小時	適合 點燈管
			管徑	長度					
FL10D-EX	FL10D-EX	10	25.0	330	0.230	560	56	5000	FS-1P
FL15D-EX	FL15D-EX	15	25.0	436	0.300	950	64	5000	FS-1P
FL20D-EX/18	FL20D-EX/18	省電型18	29.0	580	0.350	1400	78	7500	FS-1P
FL30D-EX	FL30D-EX	30	29.0	895	0.375	2500	84	7500	FS-1P
FL40D-EX/38	FL40D-EX/38	省電型38	29.0	1198	0.415	3400	90	10000	FS-4P
FCL30D-EX	FCL30D-EX	省電型28	29.0	內徑 165 外徑 223	0.590	1900	63	5000	FS-1P
FCL32D-EX	FCL32D-EX	省電型30	29.0	內徑 240 外徑 298	0.425	2300	77	5000	FS-5P

■ 色溫5000°K 平均演色評價數 Ra=85↑

項目 種類	電壓 代號	消耗 電力(W)	燈管尺寸(mm)		燈管 電流(A)	初光束 (lm)	效率 (lm/w)	壽命 小時	適合 點燈管
			管徑	長度					
FL10N-EX	FL10N-EX	10	25.0	330	0.230	600	60	5000	FS-1P
FL15N-EX	FL15N-EX	15	25.0	436	0.300	1000	67	5000	FS-1P
FL20N-EX/18	FL20N-EX/18	省電型18	29.0	580	0.350	1450	81	7500	FS-1P
FL30N-EX	FL30N-EX	30	29.0	895	0.375	2500	84	8500	FS-1P
FL40N-EX/38	FL40N-EX/38	省電型38	29.0	1198	0.415	3650	96	10000	FS-4P
FCL30N-EX	FCL30N-EX	省電型28	29.0	內徑 165 外徑 223	0.590	2200	73	5000	FS-1P
FCL32N-EX	FCL32N-EX	省電型30	29.0	內徑 240 外徑 298	0.425	2450	82	5000	FS-5P

■ 色溫4000°K 平均演色評價數 Ra=85↑

項目 種類	電壓 代號	消耗 電力(W)	燈管尺寸(mm)		燈管 電流(A)	初光束 (lm)	效率 (lm/w)	壽命 小時	適合 點燈管
			管徑	長度					
FL10W-EX	FL10W-EX	10	25.0	330	0.230	630	63	5000	FS-1P
FL15W-EX	FL15W-EX	15	25.0	436	0.300	1050	70	5000	FS-1P
FL20W-EX/18	FL20W-EX/18	省電型18	29.0	580	0.350	1500	84	7500	FS-1P
FL30W-EX	FL30W-EX	30	29.0	895	0.375	2600	87	8500	FS-4P
FL40W-EX/38	FL40W-EX/38	省電型38	29.0	1198	0.415	3650	96	10000	FS-4P
FCL30W-EX	FCL30W-EX	省電型28	29.0	內徑 165 外徑 223	0.590	2250	75	5000	FS-1P
FCL32W-EX	FCL32W-EX	省電型30	29.0	內徑 240 外徑 298	0.425	2450	82	5000	FS-5P

■ 色溫2800°K 平均演色評價數 Ra=85↑


項目 種類	電壓 代號	消耗 電力(W)	燈管尺寸(mm)		燈管 電流(A)	初光束 (lm)	效率 (lm/w)	壽命 小時	適合 點燈管
			管徑	長度					
FL10L-EX	FL10L-EX	10	25.0	330	0.230	600	60	5000	FS-1P
FL15L-EX	FL15L-EX	15	25.0	436	0.300	1000	67	5000	FS-1P
FL20L-EX/18	FL20L-EX/18	省電型18	29.0	580	0.350	1450	81	7500	FS-1P
FL30LW-EX	FL30LW-EX	30	29.0	895	0.375	2500	84	8500	FS-4P
FL40L-EX/38	FL40L-EX/38	省電型38	29.0	1198	0.415	3650	96	10000	FS-4P
FCL30L-EX	FCL30L-EX	省電型28	29.0	內徑 165 外徑 223	0.590	2200	73	5000	FS-1P
FCL32L-EX	FCL32L-EX	省電型30	29.0	內徑 240 外徑 298	0.425	2450	82	5000	FS-5P

省電型日光燈

省電型燈管，因經過特殊之設計，與一般型略有差異，故在點燈中約可節省電力 3-7 % (與本公司比)，但其壽命不變。

用途 / 省電型與普通型用於一般照明用

省電型日光燈



種類	消耗電力 (W)	燈管尺寸(mm)		燈管電流 (A)	初光束(Lm)		壽命 (Hr)	適合點燈管
		管徑	長度		晝光色(D)	白色(W)		
FL 20 / 18	18	29.0	580	0.350	1050	1250	7500	FS-1P
FL 40 / 38	38	29.0	1198	0.415	2800	3200	10000	FS-4P

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)