

飛碟UPS

【三合一功能】頂級~電源保護器

全電子式穩壓器 / 雷擊突波保護 / 排插延長線

新發售



飛碟UPS

額定容量：2000VA

- 應用領域：
- OA設備及相關產品
 - 生產線設備
 - 音響設備
 - 收銀機
 - 自動提款機 (ATM)
 - 安全警報系統
 - 自動化機械
 - 伺服器
 - 電腦及其相關產品
 - 銀行電子設備
 - 家電產品 / 電器

勝特力材料 86-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

· 產品特點 ·

延遲啓動保護裝置：當電源停電再恢復電力時，具延遲供電裝置，避免瞬間供電造成設備燒壞，延遲時間可手調2秒／10秒／30秒。

延遲啓動裝置

突波保護插座

電源開關

電源輸入

電話、傳真線突波保護

電話線／傳真線突波保護：具RJ-11突波保護介面。

市電過高壓保護：

當市電輸入高於正常電壓20%以上時，本穩壓器會自動跳脫切斷輸出電源，待電壓降至17%以下後，自動回復供電。

指示燈

偵測顯示功能：具自我偵測功能，配合燈號顯示隨時告知機器狀況。

手動關閉電源開關防止孩童碰觸

保護裝置：電源插座具手動關閉裝置，可避免孩童不慎碰觸觸電。

穩壓輸出插座

電線收納槽

電線收容：側面具有電線收容功能，美觀又方便。

牆壁固定孔

牆壁固定孔：背面具有牆壁固定孔，可固定於牆壁上。

· 規格表 ·

| | | |
|----------|--|---------------------------------|
| 總輸出容量 | 2000VA | |
| 輸入 | 電壓 | 單相二線110VAC or 220VAC |
| | 電壓範圍 | ± 25% |
| | 頻率範圍 | 50/60Hz ± 2Hz |
| 輸出 | 電壓範圍 | 單相二線105VAC~120VAC/210VAC~240VAC |
| | 頻率 | 50/60Hz ± 3Hz |
| | 電壓穩定度 | ± 5~10% |
| 輸出插座 | 含穩壓插座、突波保護插座各4孔，皆可承受負載各1000W，共2000W | |
| 輸出插座保護裝置 | 電源插座具手動關閉裝置，可避免孩童不慎碰觸觸電 | |
| 輸出突波保護 | 240焦瓦 | |
| LED燈號顯示 | POWER ON/OFF-正常指示綠燈 | AVR CUT OFF-異常高壓紅燈，具手動重新開機功能 |
| 突波保護介面 | 具RJ-11電話、傳真線突波保護介面 | |
| 電線收納槽 | 側面具有電線收容功能 | |
| 過高壓保護 | 電壓過高時，具自動跳脫切斷輸出電源功能 | |
| 延遲啓動裝置 | 當電源瞬間停電再恢復電力時，待穩壓器輸出正常後再重新啓動供電，以保護負載，可手動設定2秒/10秒/30秒重新啓動 | |
| 操作環境 | 溫度 | 0°C~40°C |
| | 溼度 | 0~95% (不凝結) |
| | 噪音 | 1公尺 40dB |
| 規格 | 尺寸 D*W*H | 230*88*87 mm |
| | 重量 | 2.3kgs |

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

【本產品符合ISO 9001認證】

※ 上列規格如有變更，恕不另行通知。 ※ 特殊規格可依客戶需求訂製。