

オプション・交換部品適用表

HAKKO 392, 393, 394

品番	品名	吸着		
		392	393	394
A1164	ベントノズル/穴径0.4mm	○	—	○
A1165	ベントノズル/穴径1.1mm	○	△	△
A1198	ベントノズル/穴径0.26mm	○	—	○
A1486	ストレートノズル/穴径1.1mm	○	△	△

品番	品名	吸着		
		392	393	394
A1166	パッド/φ3	○	○	○
A1312	パッド/φ5	○	○	○
A1167	パッド/φ7	○	○	○
A1311	パッド/φ10	○	○	○

※○ 単品で使用可能 △パッドと組み合わせて使用可能 — 使用不可

ご注意 ※A1165、A1486ノズルはストッパー付仕様です。単独ではご使用できませんので、パッドと合わせてご使用ください。A1164ノズルは単独でご使用ください。

■参考：吸着力

使用ノズル及びパッド	最大	主な用途
ベントノズル穴径0.4mm	0.6g	チップ抵抗など微小部品
ベントノズル穴径1.1mm	2g	8-40ピン程度の小型IC
ベントノズル穴径1.1mm+パッドφ3	20g	40ピン以上のIC
ベントノズル穴径1.1mm+パッドφ7	120g	大型の電子部品、その他

※吸着面の状態で変わるため、およそのめやすとお考えください。

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)