

# HAKE0392



- ▶ 容易吸取扁平集成电路，电阻，电子零件及各类圆型，小型物件。
- ▶ 内置膜式泵，无须再接驳空气系统。
- ▶ 吸力强劲，能够吸取重量达至120g之物件。
- ▶ 吸放笔，吸垫及软管均使用拆消静电材料制造，对敏感元件更安全。

**勝特力材料 886-3-5753170**  
**勝特力电子(上海) 86-21-54151736**  
**勝特力电子(深圳) 86-755-83298787**  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

型号	392
功率消耗	5W
泵	膜式
最大压力	280mmHg
附件	弯吸咀 x 2 (内径 0.4mm 及 1.1mm) 吸垫 x 2 (外径 3mm 及 7mm)
外部尺寸	控制台：132(阔) x 83(高) x 170(深)mm 吸放笔：123(长) x 10(外径)mm 软管：1100(长) x 6(外径)mm
重量 (不包括电源线)	控制台：约 1.65kg 吸放笔：约 25g

吸咀 / 吸垫	物件最大重量	适用
弯吸咀 (0.4mm)	0.6gf	表贴电阻及其他小元件
弯吸咀 (1.1mm)	2gf	小 IC (8 ~ 40 针)
弯吸咀 (1.1mm) + 吸垫 (3mm)	20gf	IC (40 针或以上)
弯吸咀 (1.1mm) + 吸垫 (7mm)	120gf	较大电子元件



- ▶ (1) 把吸咀或吸垫置于需要吸取之物件上。  
把手指放在吸放笔的孔上，便会立刻产



- ▶ (2) 生真空，将物件吸起。
- ▶ (3) 可随意移动吸放笔。

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)