

欧司朗电子镇流器系列

产品说明: 欧司朗是德国西门子公司, 世界三大照明生产商之一。欧司朗专业型电子镇流器 QUICKTRONIC QTP(适用于 T8 荧光灯)、调光型电子镇流器 QUICKTRONIC DE LUXE DIMMABLE、QUICKTRONIC QT-M 是欧司朗佛山照明有限公司革新、设计和生产的高质量照明配件产品, 在国内市场广受客户的青睐。

性能指标(及规格):

一、专业型电子镇流器 QUICKTRONIC QTP(适用于 T8 荧光灯)

1. 产品特性:

- 外形精巧, 电流总谐波小于 10%, 适用电压范围广, 预热启动设计, 可用于启动频繁的照明场所。
- 在 $t_{cmax} = 70$ 摄氏度, 完好率大于 90% 的条件下, 寿命长达 5 万小时。
- 具有欧司朗独有的 EOL 灯管寿终关闭功能。

2. 技术参数:

产品类型	电流 A	功率因数 λ	系统功率 W	光通量 lm
单灯型号 QTP 1X18/230-240	0.09	0.97	19	1300
双灯型号 QTP 2X18/230-240	0.17	0.97	38	2x1300
三灯/四灯型号 QTP 3/4X18/230-240	0.26/0.32	0.99	56/73	3/4x1300

二、调光型电子镇流器 QUICKTRONIC DE LUXE DIMMABLE

1. 产品特性:

- 在任何调光程度均可无闪烁稳定启动。
- 采用高频数字电路设计, 预热启动方式, 光通量输出可以自由调节, DC 0 ~ 10V 欧洲标准接口。
- 接入不同相线路中的镇流器可一起控制。
- 易于在现有照明控制系统中增加镇流器。
- 柔和的 0.5 秒启动。

2. 产品型号:

- 单灯型号 HF 1 × 18/230-240 DIM, HF 1 × 36/230-240 DIM, HF 1 × 58/230-240 DIM。
- 双灯型号 HF 2 × 18/230-240 DIM, HF 2 × 36/230-240 DIM, HF 2 × 58/230-240 DIM。

三、调光型电子镇流器 QUICKTRONIC QT-M

1. 产品特性:

- 能与多种类型的灯配套使用, 包括插拔式电子节能灯, T8 直管荧光灯等。
- 灯管寿终或异常状态时自动关闭, 换灯后重启。
- 适用于频繁开关的场合。

2. 技术参数:

产品型号	配套光源	电流 A	功率因数 λ	系统功率 W	光通量 lm
QTM 1X26-42/230-240 S	1X DULUX T/E 32	0.15	0.97	35	2400
	1X DULUX T 24	0.12	0.97	26	1750
	1XL18	0.09	0.97	19	1300

注: 以上只是列举了部分配套产品, 若想详细了解, 请参考《欧司朗电子镇流器》。

